

SSW07

GUIA ESPECIFICACIÓN		SSW07									
Potencia (HP)	In Motor 380 V		Corriente Nominal Máx. (A)	Protección con Fusible aR		Talla	Entrada	Tensión de Alimentación (Vca)	Conexión a 6 cables	Nro de control de fases	Tipo de carga a accionar
20	30,3	2770503390	30	3010707110	NH00-100 A	1	Trifásica	220 - 575	NO	3	Pesada
30	42,4	2770503411	45	3010707231	NH00-125 A	2					
40	57,7	2770503445	61	3010701724	NH00-160 A	2					
60	83,2	2770503483	85	3010711445	NH00-250 A	2					
75	99,4	2770503503	130	3010815073	NH1-400 A	3					
125	167	2770503391	200	3010824110	NH2-630	3					
180	254	2770503392	255	3010833056	NH3-500	4					
220	293	2770503393	312	3010833591	NH3-710	4					

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

INTERFAZ I/O
3 Entradas digitales asiladas
2 Salidas a relé con contactos NC, 240 Vac / 1 A, función programable

DIMENSIONES Y PESO				
Talla	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
1	162	95	157	1,3
2	209	141	202	3,3
3	276	218	220	7,6
4	331	227	242	11,5

ACCESORIOS		
CÓDIGO RESA	MODELO	DESCRIPCIÓN
2517101025	HMI Local -SSW07/08	HMI LOCAL
2517101049	HMI Remota - SSW07/08	Kit HMI Remota (HMI + MIS) - SSW07/08
2903077828	CAB-RS-2	Cable HMI remoto de 2m
2903077949	CAB-RS-5	Cable HMI remoto de 5m
2903077949	CAB-RS-10	Cable HMI remoto de 10m