

## REDUCTOR LÍNEA VERTIMAX – WEG-CESTARI

### LÍNEA VERTIMAX EJES ORTOGONALES - WEG-CESTARI

#### Características

Gracias a su diseño estructural, los motorreductores Vertimax WCG20 son particularmente perfectos para aplicaciones con tecnología de accionamiento.

Los 11 (once), tamaños se pueden montar con Eje hueco de salida, sólido, brida de sujeción y disco de contracción. La opción W-LOCK está disponible desde el tamaño V04.



#### DATOS TÉCNICOS:



- Disposición de los ejes: Paralelo
- Engranajes: Helicoidales
- Carcasa: Aluminio (hasta 600 Nm) y Hierro Fundido (a partir de 800 Nm)
- Torque nominal: 110 a 18000 Nm
- Rango de potencia: 0,12 a 55 kW
- Relación de transmisión: 3,85 a 3836,13
- Fijación: Carcasa, Brida de Salida y Brazo de Torque
- Eje de Salida: Macizo, Hueco con Chaveta, Hueco con Disco de Contracción y Hueco con cuñero y W-LOCK

#### ÁREAS TÍPICAS DE APLICACIÓN



Máquinas de Procesamiento de Madera, Prensas, Transportadores, Mesas Giratorias, Bombas, Ventiladores, Máquinas de Embalaje, Equipos de Panadería, Máquinas Textiles, Cintas Transportadoras, Compresores de tornillo, Elevadores, etc.