

BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA

BOMINOX - SANIX -01



Leche, vino, cerveza, aceites, jarabes, zumos, salmuera, ácidos, soluciones de limpieza (CIP).



Especificaciones

Bomba centrífuga sanitaria para líquidos en carga.

Diseño alimentario y robusto con acabado pulido interior y exterior
Cuerpo, tapa y brida estampados en frío.
Unión mediante abrazadera de fácil desmontaje sin herramientas para su rápida limpieza.
Rodete semiabierto de microfusión de gran rendimiento hidráulico.
Espesor mínimo 3 mm (6 mm en tamaños superiores).
Cierre mecánico simple interior de serie (posibilidad de otros múltiples montajes: cierre doble contrapresión, tándem, etc)
Conexiones DIN 11851 (posible Gas, Clamp, Fil, SMS, bridas, etc).
Distintas opciones de soluciones técnicas: cuerpo calefaccionado, purga inferior, brida alargada para alta temperatura, dimensiones especiales, etc.
Recubrimiento inox motor y trípode ajustable.

Especificaciones Técnicas

Caudal máximo: 200 m³/h (3300 l/min)
Altura manométrica máxima: 8 bar (80 mca)
Potencia: 0.37 – 22 kW (0.5 – 30 hp)
Temperatura: -25 – +180 °C
Viscosidad máxima: 500 cP
Velocidad de rotación: 1450 – 2900 rpm (50 Hz)
1750 – 3450 rpm (60 Hz)
Material: AISI 316 (EN 1.4401)

Características Técnicas

BOMBA CENTRIFUGA 10M3



BOMBA CENTRIFUGA 12M3



Código 12402102110
Potencia 3HP

Código 12402122112
Potencia 3HP

BOMBA CENTRIFUGA 5M3 ▼

Código 12402521105
Potencia 2HP