

# BOMBAS ELÉCTRICAS CENTRÍFUGAS - EBARA

EBARA - CDX(L) CÓD. 6300000001



Electrobomba centrífuga monocelular construida en Acero Inoxidable AISI 304 (AISI 316 – modelos CDXL) particularmente adecuada para el abastecimiento de agua potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor, incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.





### Especificaciones

#### **PRESTACIONES**

- Presión máx. de trabajo: 8 bar
- emperatura máx. del líquido vehiculado: 35°C según EN 60335-2-41 para usos domésticos. 60°C para CD(X) 70/05 – 70/07 – 90/10. 90°C para el resto de la gama

# **MATERIALES**

- Cuerpo de bomba, impulsor, difusor y base portacierre: AISI 304 AISI 316 (CDXL)
- Eje: AISI 303 (sólo parte en contacto con el líquido).
- Soporte y carcasa de motor: Aluminio
- Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR
- Bajo pedido se puede instalar otros tipos de C. Mecánico.

#### **DATOS TÉCNICOS**

- Motor trifásico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW.
- Asíncrono, 2 polos y ventilación forzada.
- Aislamiento Clase F
- Protección IP55
- Monofásica 230V ± 10% 50 Hz
- Trifásica 230/400V ± 10% 50 Hz
- Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

## **CONEXIONES**

DNA: G 1 1/2" para CD(X) 200
DNA: G 1 1/4" para el resto de la gama

# SISTEMAS DE BOMBEO

• NI: G 1"

