

## BOMBAS NORMALIZADA LINEA TH - THEBE

THEBE - LINEA TH CÓD. 12172502506



Succión horizontal, de una sola etapa, con descarga en la línea central superior.



Modelo	Diámetro de succión (mm)	Diámetro de descarga (mm)	Velocidad (rpm)	Potencia (kW)	Flujo (m³/h)	Altura manométrica (m)
TH 100	100	150	1450	15	100	10
TH 150	150	200	1450	30	200	10
TH 200	200	250	1450	45	300	10
TH 250	250	300	1450	75	500	10
TH 300	300	350	1450	110	700	10
TH 350	350	400	1450	150	1000	10
TH 400	400	450	1450	200	1400	10
TH 450	450	500	1450	270	2000	10
TH 500	500	550	1450	350	2800	10
TH 550	550	600	1450	450	3800	10
TH 600	600	650	1450	550	5000	10
TH 650	650	700	1450	700	6500	10
TH 700	700	750	1450	850	8500	10
TH 750	750	800	1450	1100	11000	10
TH 800	800	850	1450	1400	15000	10
TH 850	850	900	1450	1700	20000	10
TH 900	900	950	1450	2100	26000	10
TH 950	950	1000	1450	2600	34000	10
TH 1000	1000	1050	1450	3200	44000	10

### Especificaciones

#### Bomba TH Normalizada

El diseño de "extracción hacia atrás" permite servicios de mantenimiento y reparación a través de la parte trasera sin desmontar los soportes de las tuberías ni alterar la alineación.

Hidráulico construido según ISO 9906 annexA.

Construido dimensionalmente según

DIN EN 22858 (DIN 24256 / ISO 2858).

### Accesorios (Opcional)

- Motor eléctrico, motor diesel, turbina, etc.
- Acoplamiento flexible según Thebe estándar o de otros fabricantes, provisto con o sin espaciador.
- Protector de acoplamiento: provisto protector de acoplamiento según Thebe estándar.
- Placa de base: placa de acero plegada ISO 3661 o acero soldado estructural según Thebe estándar.