

BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES - EBARA

EBARA - DW - DW VOX CÓD. 63000000002



Evacuación de aguas residuales civiles e industriales. Pozos de secado. Drenaje de agua de infiltración



Especificaciones

PRESTACIONES

- Máxima inmersión: 10 m.
- Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50°C.
- Máximo paso de sólidos: 50 mm

MATERIALES

- Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: Ac. Inox AISI 304.
- Eje motor: Ac. Inoxidable AISI 303.
- Cierre mecánico: Doble cierre mecánico en cámara de aceite:
Superior: Carbón/Cerámica/NBR
Inferior: SiC/SiC/NBR
- Cable: 10 m con enchufe tipo Schuko.
- Cable: 10 m con enchufe tipo Schuko.
- M: Monofásica

DATOS TÉCNICOS

- Motor asíncrono, 2 polos
- Aislamiento Clase F
- Protección IP68
- Monofásica 230V \pm 10% 50 Hz.
- Trifásica 400V \pm 10% 50Hz.

CONEXIONES

- Brida:
Aspiración: Ø 50.
DNI: 50 PN 10.
- Rosca:
Aspiración: Ø 50.

DNI: 2°.