

## Bombas Tractorizadas (SOBRE PEDIDO)

EBARA - TSLT 40-160/2T CÓD. 117.01.980173T



Bomba Centrífuga Multi etapas - Tractorizada con caja multiplicadora, cardan y base -  
Proyectada para la toma de fuerza del tractor - Posee rotores semi abiertos en la  
configuración back-to-back para altas presiones - Rotación II polos, 60Hz, 3500rpm -  
Bocales Brida conforme norma ANSI B16.1 (acompaña contra Brida para rosca BSP),  
Succión 2.1/2" x Salida 1.1/2". Utilizada para agua con sólidos no fibrosos con diámetro  
máximo de 18mm y proporción de hasta 20% del volumen. Caudal Mínimo: 92,4m<sup>3</sup>/h -  
Caudal Mínima: 4,9m<sup>3</sup>/h presión Máxima: 126,3mca - Presión Mínima: 40,0mca



### Especificaciones

- Carcasa de recalque en hierro Fundido GG-25.
- Carcasa de succión en hierro Fundido GG-25.
- Placa separadora en hierro Fundido GG-25.
- Rotores en hierro Fundido GG-25.
- brida suelta en hierro Fundido GG-25.
- Intermediario en hierro Fundido GG-20.
- Anillos O'ring de sellado en Buna N.
- Sello mecanico: Faces en grafito y ceramica. Resorte en inoxidable 304 e elastomero (caucho) en Buna N.

## Aplicaciones



### Características Técnicas

#### Características

<b>Presión máxima</b>	126,3 mca
<b>Caudal mínimo</b>	4,9 m3/h
<b>Caudal máximo</b>	92,4 m3/h
<b>Presión mínima</b>	40,0 mca

