

BOYA C/ CABLE

- 2359-2E CÓD. 35921255921

La boya de control de nivel hermético Viyilant está diseñada y fabricada en material polipropileno. El automático de tanque modelo TI, por sus características, es apto para uso en tanques de agua, aceites poco densos y líquidos no corrosivos. Viyilant garantiza la hermeticidad total del producto a través del proceso de reinyectado a presión y prueba de hermeticidad unitaria.



Especificaciones

Es de funcionamiento mecánico, dotado de un microswitch Honeywell de 16 amp.

La regulación del nivel de líquido se obtiene desplazando el contrapeso a través del cable y fijándolo a éste con la traba provista para tal fin.

Diseñado especialmente para que la turbulencia del agua no afecte su funcionamiento.

El mismo modelo es apto para tanque elevado o cisterna.

NO contiene MERCURIO.

Apto para uso en Bombas de 1/2 HP 110/250 V.

Para mayores potencias es necesario realizar la conexión a través de contactor.

Características Técnicas

Boya con cable 2m

Temperatura de trabajo	0 - 60 °C
Grado de protección	IP68
Marcado	CE
Color	Rojo
Longitud	2 m

Características eléctricas del Microswitch

Marca	Honeywell
Voltaje	250 V
Ampere	16 A