

BOYA P/ AGUA RESIDUAL

- 2368-5 CÓD. 35054823685

La boya de control de nivel hermético Viyilant modelo TF esta especialmente diseñado para corte automático de bombas y/o motores en tanques industriales de líquidos cloacales con altos índices de turbulencia y suspensión de material sólido. Su diseño exterior libre de toda irregularidad evita el depósito de partículas sólidas al cuerpo del automático que puedan alterar el peso original. La robustez del producto y su contrapeso interno evitan falsos contactos en la bomba. Fabricado en polipropileno atoxico con doble cámara de sellado, que garantiza hermeticidad total.



Especificaciones

Envase de polipropileno
Tintes no tóxicos
Clase II de funcionamiento
Norma 3x1 cable de PVC
Marcado Seguridad Eléctrica

Características Técnicas

Boya p/ agua residual c/ cable 5 m

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Grado de protección | IP68 |
| Cambio de ángulo | +/- 20 °C |
| Temperatura de trabajo | 0 - 60 °C |
| Temperatura del almacenamiento | -20 a 80 °C |
| Dimensiones | 180 x 115 mm |
| Peso | 855 gr |
| Resistencia a la presión | 2 bar |
| Longitud | 5 m |

Boya p/ agua residual c/ cable 10 m

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Grado de protección | IP68 |
| Temperatura de trabajo | 0 - 60 °C |
| Cambio de ángulo | +/- 20 °C |
| Temperatura del almacenamiento | -20 a 80 °C |
| Dimensiones | 180 x 115 mm |
| Peso | 855 gr |
| Resistencia a la presión | 2 bar |
| Longitud | 10 m |