

## CABLES ATOX FLEX 90

INDUSCABOS CÓD. 23030000001



Los Cables Atox Flex son indicados para instalaciones eléctricas de edificaciones donde hay una gran concentración de personas (por ejemplo, aeropuertos, túneles, hospitales, edificios residenciales y comerciales como hoteles, cines, centros comerciales, teatros) y que, en caso de incendio, la evacuación del local sea larga y / o difícil (áreas clasificadas como BD2, BD3 y BD4, por la norma ABNT NBR 5410).



### Especificaciones

**Conductor:** Cobre electrolítico desnudo, temple suave.

**Envoltura flexible:** clase 5 (a partir del calibre 4mm<sup>2</sup>).

**Aislación:** Compuesto Termofijo (HF - HEPR) - 90°C.

**Capa Interna:** compuesto termoplástico, no halógeno, no propagante de llama (antillama) 70°C, con baja emisión de humo y gases tóxicos, aplicable para cables con sección nominal superior a 16mm<sup>2</sup>.

**Revestimiento:** compuesto termoplástico, no halógeno, no propagante de llama (antillama) 70°C, con baja emisión de humo y gases tóxicos.

Cable anti humo tóxico.

(1,5 - 120 - 150 - 185 - 240 - 300) mm