

CEBAX-S /Bomba autoaspirante con cuerpo cebante sanitaria

BOMINOX



Agua, vino, salmuera, ácidos, disolventes, soluciones de limpieza (CIP), etc



Especificaciones

Bomba centrífuga para líquidos claros autoaspirante hasta 3 m
 Cuerpo estampado autocebante (con cámara de cebado)
 Especialmente diseñada para trabajar con líquidos que contengan aire o gas sin perder la capacidad de bombeo (p. ej. retorno CIP)
 Unión mediante aro atornillado
 Rodete semiabierto de microfusión de gran rendimiento hidráulico
 Espesor mínimo 3 mm
 Cierre mecánico simple interior
 Conexiones DIN 11851 (posible Gas, Clamp, Fil, SMS, bridas, etc)
 Registro superior para cebado manual y purga inferior
 Acabado pulido exterior, recubrimiento inox motor y trípode ajustable

Especificaciones Técnicas

Caudal máximo: 100 m³/h (1600 l/min)
 Altura manométrica máxima: 7 bar (70 mca)
 Potencia 2.2 – 22 kW (3 – 30 hp)
 Temperatura -25 – +130 °C
 Viscosidad máxima 100 cP
 Velocidad de rotación: 2900 rpm (50 Hz)
 3450 rpm (60 Hz)
 Material: AISI 316 (EN 1.4401)