

CFW 10

WEG - CONVERTOR DE FRECUENCIA



Posee recursos para una fácil instalación, programación y operación. La serie CFW10 abarca un rango de potencia desde 0,18 a 4 kW (0,25 a 5 HP). Haga con que su vida sea más fácil utilizando un convertidor de frecuencia que ofrece una rápida instalación y una HMI incorporada que elimina la necesidad de potenciómetros o conmutadores DIP para hacer la programación.



Especificaciones

- Corriente nominal de salida de 1,6 a 15 A (0,25 a 5 cv).
- Control escalar V/F lineal o cuadrático ajustable.
- Dimensiones compactas, con 4 entradas digitales aisladas, 1 salida a relé programable, 1 entrada analógica aislada.
- Grado de protección IP20 con filtro EMC y funciones de diagnóstico.
- Interfaz de operación (IHM).
- Rampa lineal o tipo "S", compensación de deslizamiento, potenciómetro electrónico, PID, hasta 8 velocidades fijas preconfiguradas, JOG y frenado CC.

Características Técnicas

MSCFW10 POTENCIA 1HP-IN MOTOR 3,15/220

Código	2586101305
Potencia	1HP
Corriente nominal máx.	4A
Entrada	Monofásica
Transistor de frenado	No
Talla	1
Tensión de alimentación	220-240Vca
Versión	Estandar
Medidas	132x95x121mm
Peso	1grs
Protección con guardamotor	

CFW10 POTENCIA 1HP-IN MOTOR 3,15/220

Código	2417111465
Potencia	1HP
Corriente nominal máx.	4A
Entrada	Monofásica
Transistor de frenado	No
Talla	1
Tensión de alimentación	220-240Vca
Versión	plus
Medidas	132x95x121mm
Peso	1grs
Protección con guardamotor	

MPW Cód.2012428128 MPW40-3 (10-16A)

MPW Cód.2012422818 MPW40-3 (10-16A)

CFW10 POTENCIA 2HP-IN MOTOR 5,83/220 v

Código	241711466
Corriente nominal máx.	7,3A
Potencia	2HP
Entrada	Monofásica
Transistor de frenado	No
Talla	2
Tensión de alimentación	220-240Vca
version	plus
Medidas	161x115x122mm
Peso	1,5 grs
Protección con guardamotor	Cód.2012428129 MPW40-3 (16-20A)

CFW10 POTENCIA 3HP-IN MOTOR 8,49/220 v

Código	241711467
Potencia	3HP
Corriente nominal máx.	10A
Entrada	Monofásica
Transistor de frenado	No
Talla	3
Tensión de alimentación	220-240Vca
Version	plus
Medidas	191x115x122mm
Peso	1,8 grs
Protección con guardamotor	Cód.2012428133 MPW40-3 (20-25A)

Interfaz I/O v

Entrada Digital Estandar	4
Entrada Digital Clean	4 y 4
Entrada Digital Cold Plate	4
Salida a Relé Clean	1
Entrada Analógica Estandar	1 y 1
Entrada Analógica Cold Plate	1