CLIC02

WEG - CONTROLADOR LÓGICO MICRO PLC-CLIC 02 CÓD. 2417111109

Los Relés Programables WEG se caracterizan por su tamaño compacto y excelente relación costo-beneficio. Siendo, sobre todo, equipamientos idealizados para aplicaciones de pequeño y mediano portes en tareas de intertratamiento, temporización, registro y operaciones matemáticas, sustituyen con ventajas contactores auxiliares, temporizadores y contadores electromecánicos, reduciendo el espacio necesario y facilitando significativamente las actividades de mantenimiento.

Especificaciones

Aplicaciones: Sistemas de iluminación, energía, ventilación, transporte, alarma, irrigación, refrigeración y acondicionamiento de aire, comando de puertas y cancelas, control de silos y ascensores, comando de bombas y compresores, comando de señaleros y otras aplicaciones.

- Unidades con 10, 12 y 20 puntos de E/S digitales y 2 o 4 puntos de entradas analógicas (0…10 v /10bits).
- Módulos de expansión de 4 entradas y 4 salidas (rele o transistor) con alimentación independiente de la unidad básica, facilitando varios tipos de tensiones en una misma configuración.
- Configuración máxima de 44 puntos de E/S.
- Salidas digitales a rele (8 A carga resistiva) o transistor (0,5 A).
- Alimentación en 12 Vcc, 24 Vcc o 110/220 Vca (50/60 Hz).
- Display LCD (4 líneas x 12 caracteres),
- Reloj de tiempo real.
- Dos entradas rápidas de 1 Khz.
- Una salida PWM (tren de pulsos).
- Programación en Ladder o bloques lógicos.
- Menú en español y más 6 idiomas.
- Memoria Flash Eprom.
- Comunicación en Modbus (incorporado en los modelos 20VR-D e 20VT-D).
- Capacidad de 20 líneas de programación en Ladder o 99 bloques lógicos de función.

Características Técnicas

CLW-02 10HR-A

Tensión de trabajo	220 V
Entrada digital	6

CLW-02-12HR-D

Tensión de trabajo	24 V
Entrada digital	6 (8)

Salida Réle	4
Conf. max. Analogica Entrada	4
Conf. max. Analogica Salida	4
Conf. Máx. Digitales	34
Comunicación	No

Entrada analogica	2
Salida Réle	4
Conf. max. Analogica Entrada	4
Conf. max. Analogica Salida	4
Tipo de señal	0-10 V
Conf. Máx. Digitales	36
Comunicación	No

CLW-02 12HT-D

Tensión de trabajo	24 V
Entrada digital	6 (8)
Entrada analogica	2
Salida Transistor	4
Conf. max. Analogica Entrada	4
Conf. max. Analogica Salida	4
Tipo de señal	0-10 V
Conf. Máx. Digitales	36
Comunicación	No

CLW-02 20HR-A

Código	2417111109
Tensión de trabajo	220 V
Entrada digital	12
Salida Réle	8
Conf. max. Analogica Entrada	4
Conf. max. Analogica Salida	4
Conf. Máx. Digitales	44
Comunicación	No

CLW-02 20HR-D

Tensión de trabajo	24 V
Entrada digital	8 (12)
Entrada analogica	4
Salida Réle	8
Conf. max. Analogica Entrada	4
Conf. max. Analogica Salida	4
Tipo de señal	0-10 V
Conf. Máx. Digitales	44
Comunicación	No

CLW-02 20HT-D

Tensión de trabajo	24 V
Entrada digital	8 (12)
Conf. max. Analogica Salida	4 y 4
Salida Transistor	8
Conf. max. Analogica Entrada	4
Tipo de señal	0-10 V
Conf. Máx. Digitales	44
Comunicación	No

CLW-02 20HR-12D

Tensión de trabajo	12 V
Entrada digital	8 (12)
Entrada analogica	4
Salida Réle	8
Conf. max. Analogica Entrada	4
Conf. max. Analogica Salida	4
Tipo de señal	0-10 V
Conf. Máx. Digitales	44
Comunicación	No

CLW-02 20VR-D

Tensión de trabajo	24 V
Entrada digital	8 (12)
Entrada analogica	4
Salida Transistor	8
Conf. max. Analogica Entrada	4
Conf. max. Analogica Salida	4
Tipo de señal	0-10 V
Conf. Máx. Digitales	44
Comunicación	MBUS RS-485

Comunicación

CLW-02 20VT-D

Tensión de trabajo	24 V
Entrada digital	8 (12)
Entrada analogica	4
Salida Transistor	8
Conf. max. Analogica Entrada	4
Conf. max. Analogica Salida	4
Tipo de señal	0-10 V
Conf. Máx. Digitales	44
Comunicación	MBUS RS-485

CLW-02 8ER-D

Unidad de Expansión	Digital
Tensión de trabajo	24 V
Entrada digital	4
Salida Réle	4

CLW-02O 3RD

Unidad de Expansión	Analógica
Entrada analogica	4
Salida Analogica	2
Tipo de señal	0-10V;4-20mA

PLC CLW-02 4A/3D

Unidad de Expansión	Analógica
Tipo de señal	0-10V;4-20mA

PLC CLW-02/UNLINK - CABLE DE PROGRAMACIÓN

Comunicación	USB

Comunicación

CLW-02 8ER-A

Código	2417111100
Unidad de Expansión	Digital
Tensión de trabajo	220 V
Entrada digital	4
Salida Réle	4

CLW-02 8ET-D

Unidad de Expansión	Digital
Entrada digital	4
Salida Transistor	4

PLC CLW-02 4PT 3RD

Unidad de Expansión	Analógica
Entrada analogica	4
Tipo de señal	PT-100

PLC CLW-02 MBUS 3RD

Unidad de Expansión	Comunicación Red
Comunicación	MBUS RS-485