COMPACT 220

HELVI - EQUIPO DE SOLDAR INVERTER CA/CC CÓD. 16099805848

Inverter de soldadura proyectados para garantizar una excelente calidad de soldadura, fiabilidad y sencillez de uso en la soldadura TIG en corriente continua y alternada, y en la soldadura de todos los electrodos comerciales revestidos.

Especificaciones

Un simple sinóptico simplifica la elección entre los diferentes tipos de soldadura (stick, tig dc a impulsos lento/rápido y tig ac) y la regulación de los diferentes parámetros de corriente, de soldadura, básica, de pico, de llenado de cráter, y de los tiempos del impulso, de la rampa de bajada y de post gas. La función de equilibrado permite regular la relación entre penetración y limpieza del baño de soldadura.

Se puede proporcionar con mando a distancia y de pedal y puede ser conectado a grupos de refrigeración externos. Ideal para la industria, los trabajos de carpintería,el sector de automoción

Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE SOLDAR

Voltaje	220V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Capacidad	3,8 KVA
Clase de Aislamiento	H
Indice de Protección	IP22 S
Medidas	530x255x415 mm
Manómetro	Incluye
Torcha	No incluye
Torcha Sugerida	ERGOTIG26 - 17306140726
Peso	23,6 KG

SOLDADURA MMA

Potencia 60%	3,8 KVA
Sin voltaje de Salida Uo	70 V
Amp. Min-Máx	20/200 A
Amp. 60974-1	40%200 A / 60%160 A / 100%125 A
Ø del Electrodo	1,6/5 mm

SOLDADURA TIG

Potencia 60%	3,8 KVA
Sin voltaje de Salida Uo	12 V

SOLDADURA TIG AC

Potencia 60%	3,8 KVA
Sin voltaje de Salida Uo	12 V

Amp. Min-Máx	5/200 A	**Amp. Min-Máx**	10/200 A
Amp. 60974-1	40%200 A / 60%160 A / 100%125 A	**Amp. 60974-1**	40%200 A / 60%160 A / 100%125 A