

FILTRO P/ALTA PRESIÓN

HB



FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR DE CONDENSADO PARA ALTA PRESIÓN



Especificaciones

CARACTERÍSTICAS:

- Eliminación de aceite, agua y partículas.
- Disponible en 4 grados de filtración.
- Presiones hasta 50 BAR.
- Siete conexiones.
- 1/2 "- 2" con caudales de hasta 4.750 m3 / h.
- Carcasa de aluminio con pintura electrostática a polvo epoxi.
- Mantenimiento sencillo.
- Carcasa protegida y garantizada contra la corrosión por 10 años.
- Fácil instalación.
- Diseño compacto.

GRADOS DE FILTRACIÓN

Grado A1 - Filtro de alta eficiencia

Eliminación de partículas de hasta 1 μ , incluyendo agua y aceite condensados.

Residuo máximo de aceite de 0,5 mg / m3 a 21 °C.

Grado A2 - Eliminación de aceite

Eliminación de partículas de hasta 0,01 μ , incluyendo aerosoles de agua y aceite.

Residuo máximo de aceite de 0,01 mg / m3 a 21 °C (Preceder con filtro de grado A1).

Grado A4 - Filtro de carbón activado

Eliminación de partículas de hasta 0,01 μ , incluyendo aerosoles de agua y aceite.

Residuo máximo de aceite de 0,01 mg / m3 a 21 °C (Preceder con filtro de grado A2).

Características Técnicas

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0010G v

Código 59700010117

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0017G v

Código 59700017118

Modelo	(grau)-0010G
Conexión	G 1/4
Capacidad	21 PCM / 36 m3/h
Reposición	Modelo: E010 - (grau) y Cant.: 1

Modelo	(grau)-0017G
Conexión	G 3/8
Capacidad	36 PCM / 61 m3/h
Reposición	E017 - (grau) y Cant.: 1

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0030G v

Código	59700300020
Modelo	(grau)-0030G
Conexión	G 1/2
Capacidad	64 PCM / 108 m3/h
Reposición	E30 - (grau) y Cant.: 1

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0058G v

Código	59700400013
Modelo	(grau)-0058G
Capacidad	127 PCM / 216 m3/h
Reposición	E58 - (grau) y Cant.: 1
Conexión	G 3/4

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0080G v

Código	59700400021
Modelo	(grau)-0080G
Conexión	G 1
Capacidad	170 PCM / 288 m3/h
Reposición	E145 - (grau) y Cant.: 1

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 00125G v

Código	59600501152
Modelo	(grau)-0125G
Conexión	G 1 1/4
Capacidad	254 PCM / 432 m3/h
Reposición	E145 - (grau) y Cant.: 1

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0145G v

Código	59600100145
Modelo	(grau)-145G
Conexión	G 1 1/2
Capacidad	307 PCM / 522 m3/h
Reposición	E145 - (grau) y Cant.: 1

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0205G v

Código	59700400022
Modelo	(grau)-0205G
Conexión	G 1 1/2
Capacidad	424 PCM / 720 m3/h
Reposición	E220 - (grau) y Cant.: 1

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0220G v

Código	57001220057
Modelo	(grau)-0220G
Conexión	G 2
Capacidad	466 PCM / 792 m3/h
Reposición	E220 - (grau) y Cant.: 1

FILTRO COALESCENTE Y SEPARADOR 0330G v

Código	57001033079
Modelo	(grau)-0330GN
Conexión	G 2
Capacidad	699 PCM / 1188 m3/h
Reposición	E330 - (grau) y Cant.: 1