FILTROS DE POLVO SECO DDp+ Y PDp+

ATLAS COPCO - DDP+ / PDP+ CÓD. 73903752501

Los filtros de Polvo Seco DDp+ y DPp+ protegen su inversión, eliminan el polvo seco, las particulas y los microorganismos del sistema aire comprimido.

Especificaciones

El diseño óptimo y medios filtrantes que utilizan los filtros de aire comprimido ATLAS COPCO minimizan la caída de presión y mantienen los costes de funcionamiento al mínimo. Mediante la fibra de vidrio y la espuma de alta eficiencia garantizan la máxima filtración de polvo seco.

Para su construcción, se seleccionan materiales de alta calidad como núcleos de acero inoxidable, juntas tóricas dobles, tapas selladas con epoxi y carcasas con recubrimiento anticorrosivo para garantizar un alto rendimiento y fiabilidad.

El mantenimiento se facilita mediante elementos insertables, mientras que los nervios de refuerzo externos de la carcasa roscada aseguran un agarre firme en el sistema. Los cartuchos internos incorporan un indicador de servicio que avisa cuando la caída de presión llega a 350 BAR, debe llevarse a cabo una operación de servicio cuando se presente esta alerta, anualmente o después de 4.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.

- Eliminan aerosoles de aceite, polvo húmedo y gotas de agua del aire comprimido.
- La espuma y fibra de vidrio de alta eficiencia garantizan la máxima filtración y drenaje del aerosol de aceite, el polvo húmedo y las gotas de agua.
- El diseño óptimo y medios filtrantes minimizan la caída de presión y mantienen costes de funcionamiento al mínimo, el mantenimiento se facilita mediante elementos insertables, mientras que los nervios de refuerzo externos de la carcasa roscada aseguran un agarre firme.
- Se seleccionan materiales de alta calidad como núcleos de acero inoxidable, tapas selladas con epoxi, juntas tóricas dobles y carcasas con recubrimiento anticorrosivo para garantizar un alto rendimiento y fiabilidad.

Características Técnicas

FILTROS COALOSCENTES DE ACEITE 12/10+

Tamaño filtro Standar	12
Tamaño filtro (+)	10 (+)

FILTROS COALOSCENTES DE ACEITE 25/20+

Tamaño filtro Standar	25
Tamaño filtro (+)	20 (+) y 20 L/S / 53 CFM

Cap. Nominal Standar	12 L/S / 25 CFM
Cap. Nominal (+)	10 L/S / 25 CFM
Máx. Presión	20 BAR / 290 PSI
Conecciones	3/8"
Medidas	90x61x268 mm
Espacio p/ cartucho	75 mm
Peso	1.0 Kg

Cap. Nominal Standar	25 L/s / 53 CFM
Máx. Presión	20 BAR / 290 PSI
Conecciones	1/2"
Medidas	90x61x268 mm
Espacio p/ cartucho	75 mm
Peso	1.1 Kg

FILTROS COALOSCENTES DE ACEITE 45/35+

Tamaño filtro Standar	45
Tamaño filtro (+)	35 (+)
Cap. Nominal Standar	45 L/S / 95 CFM
Cap. Nominal (+)	35 L/S / 95 CFM
Máx. Presión	20 BAR / 290 PSI
Conecciones	1/2"
Espacio p/ cartucho	75 mm
Medidas	90x61x323mm
Peso	1.3 Kg

FILTROS COALOSCENTES DE ACEITE 65/50+

Tamaño filtro Standar	65
Tamaño filtro (+)	50 (+)
Cap. Nominal Standar	65 L/S / 138 CFM
Cap. Nominal (+)	50 L/S / 138 CFM
Máx. Presión	20 BAR / 290 PSI
Conexiones	3/4 y 1
Medidas	110x99x374 mm
Espacio p/ cartucho	75 mm
Peso	1.6 Kg

FILTROS COALOSCENTES DE ACEITE 90/70+

Tamaño filtro Standar	90
Tamaño filtro (+)	70 (+)
Cap. Nominal Standar	90 L/S / 191 CFM
Cap. Nominal (+)	70 L/S / 191 CFM
Máx. Presión	20 BAR / 290 PSI
Conecciones	1"
Medidas	110x99x414 mm
Espacio p/ cartucho	75
Peso	2.1 Kg

FILTROS COALOSCENTES DE ACEITE 160/130+

Tamaño filtro Standar	160
Tamaño filtro (+)	130 (+)
Cap. Nominal Standar	160 L/S / 339 CFM
Cap. Nominal (+)	130 L/S / 339 CFM
Máx. Presión	20 BAR / 290 PSI
Conecciones	1-1/2"
Medidas	140x105x520 mm
Espacio p/ cartucho	100 mm
Peso	4.2 Kg