GRUPO GENERADOR

GENPOWER - GGYRLI 15/13,5 KVA CÓD. 46120615135

Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO GENERADOR

Modelo	GGYRLI 15/13,5 KVA CA LG15YD
Rotación	1500 rpm
Frecuencia	50 Hz
Potencia Prime	15 KVA
Potencia Standby	13.5 KVA
Voltaje	380/220V
Fase y Cable	3 Fases, 1 Neutro - 4 cables
Factor de potencia	0.8
Tipo de Generador	Cabinado
Medidas	2100 x 730 x 1140
Capacidad del tanque	80 Lts
Peso	650KG

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca	YANGDONG
Motor	YD480D
Tipo de Motor	Refrigerado por agua, 4 cilindros en línea, 4 ciclos, Inyección indirecta
Potencia Maxima	14 KW
Aspiración	Natural
Diámetro por Carrera de pistón	80x90 mm
Desplazamiento	1.809 Lts
Voltaje de arranque	12 Volt
Capacidad de aceite del carter	6,7 Lts
Capacidad líquido refrigerante	2 Lts
Ajuste de velocidad	Electrónico

CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR

Marca	LEEGA
Modelo	LA112
Excitación	Auto excitado
Tipo	Brushless
Indice de Protección	IP23
Voltaje de regulación	≤ 1.5%

ESPECIFICACIONES DEL TABLERO DE CONTROL

Disyuntor termo magnético para Grupo Generador, Marca ABB Global de cables, terminales y otros materiales menores El panel de control AC/DC consiste en lo siguiente • Botón de Parada de emergencia Cerebro Controlador con selección para el inicio automático con las siguientes características: • Botón de Arranque / parada. • Contador horario. • Monitoreo de temperatura del motor y protección por sobretemperatura. • Monitoreo de velocidad del

Distorsión de Forma de Onda	Sin carga <1.5%, Con carga balanceada <5%
THF/TIF	<2%/50%

motor y protección por sobre velocidad. • Monitoreo de presión de aceite y protección por baja presión • Salida de alarma por operación anormal