GRUPO GENERADOR GGMW CA 125/120 KVA - RESA

RESA - GGMW CA 125/120 KVA CÓD. 46420100027

Las cabinas acústicas para Grupos Generadores RESA son diseñadas especialmente para grupos electrógenos.

Especificaciones

DEFINICIÓN DE RANGOS DE POTENCIA

Rangos de Potencia Prime

La potencia Prime es aplicable para ilimitadas horas anuales de operación a carga variable, de acuerdo con la ISO 8528-1
Una sobrecarga del 10% es aplicable para un periodo de 1 hora cada 12 horas de operación, de acuerdo con la ISO 3046-1

Rango de Potencia Standby

La potencia Standby es aplicable para proveer energía durante una interrupción del suministro eléctrico. Esta potencia no es aplicable con sobrecargas y usos en paralelo
La potencia Standby es solo aplicable en casos de emergencia donde el grupo electrógeno presta servicios como unidad auxiliar

Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO GENERADOR

Modelo	GGMW 125-120 KVA
Marca	MWM
Tipo de Motor	6.10 T
Cilindros	6
Diámetro por Carrera de pistón	103x129 mm
Desplazamiento	6,494 Lts
Relación de compresión	16.3:1
Capacidad líquido refrigerante	9 Lts
Capacidad del aceite	18.5 Lts
Aceite lubricante	SAE 15W/40
	300 Lts
	Cabinado

ESPECIFICACIONES DEL TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO

Tablero de Control c/ instrumentación para 125-120 kVA, montado y cableado en una caja metálica de con grado de protección IP54 y pintura de acabado en polvo, incluyendo los siguientes componentes:
01 un. Disyuntor tripolar.- WEG
01 un. Ficha electrónica.
01 un. Cargador estático de batería CBV-015. ELCOS
03 un. Transformador de corriente. REVALCO
02 un. Contactor auxiliar CWC 220V WEG
01 un. Marcador de temperatura. CL
01 un. Marcador de combustible. CL
01 un. Horímetro. REVALCO
01 un. Selector Manual/Automatico.WEG
01 un. Llave de Arranque. CL

Capacidad del tanque	3200 x 1200 x 2200
Tipo de Generador	2300 Kg
Medidas	
Peso	

ESPECIFICACIONES TABLERO DE TRANSFERENCIA POTENCIA

Tablero de Transferencia para 125-120 KVA, montado y cableado en una caja metálica 800x600x250mm con grado de protección IP54 y pintura de acabado en polvo, incluyendo los siguientes componentes:
01 un. Contactor tripolar CWM 220V. WEG (GENERADOR)
01 un. Contactor tripolar CWM 220V. WEG (RED)
01 gl. Llave termomagnetica unipolar MDW. WEG
01 gl. Borneras de conexión. WEG
01 gl. Barra de conexión. MAGNET
01 un. Esquema eléctrico del tablero
01 gl. Barras de cobre. MAGNET
01 gl. Aisladores para barra. CL
01 gl. Llave termomagnetica unipolar MDW. WEG
01 un. Esquema eléctrico del tablero