

SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE CT 15 9715 - JORC

JORC - CT 15 9715 CÓD. 59035009715



TRATAMIENTO DE CONDENSADO: - CONSIGUE LA SEPARACION EFICIENTE DEL ACEITE DEL CONDENSADO POR MEDIO DE LA DIRECCION DEL MISMO A TRAVES DE VARIAS ETAPAS. - A MEDIDA QUE EL CONDENSADO FLUYE HACIA EL "PURO-CT", EL ACEITE SE FILTRA A TRAVES DE VARIOS ELEMENTOS. - EL "PURO-CT" UTILIZA MATERIALES DE FILTRO DE ADSORCIO, EN LUGAR DE UN VERTEDERO, PARA ELIMINAR LA MAYOR PARTE DEL ACEITE



Especificaciones

Separa el aceite del condensado generado por los Sistemas de aire comprimido por medio de varias etapas. Cuando el condensado entra en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

El primer elemento que adsorbe el aceite tiene un indicador de Saturación de los elementos, que es una confirmación visual de la vida de los mismos.

Cubre todas las capacidades del compresor hasta 5 m³/min. (176 CFM). Los elementos están diseñados para combinar varios tipos de las tecnologías de adsorción para que <10 ppm de aceite se despidan por la salida del separador.