

SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE PURO MINI KA 9513 KBDRAIN 3/8" 1602 - JORC

JORC - KA 9513 KB CÓD. 59035009513



TRATAMIENTO DE CONDENSADO: - SEPARA EL ACEITE DEL CONDENSADO GENERADO POR LOS SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO. - UTILIZA UN FILTRO DE PILOPROPILENO ESPECIALMENTE DISEÑADO EN UN VERTEDERO PARA ELIMINAR LA MAYOR PARTE DEL ACEITE. -CUALQUIER TIPO DE PURGA DE CONDENSADO PUEDE SER APLICADO. CUBRE TODAS LAAS CAPACIDADES DEL COMPRESOR HASTA 3.5m/min. (125 CFM)



Especificaciones

Separa el aceite del condensado generado por los Sistemas de aire comprimido, utilizando un filtro de polipropileno especialmente diseñado, en lugar de un vertedero, para eliminar la mayor parte del aceite. Cualquier tipo de purga de condensado puede ser aplicado. Cubre todas las capacidades del compresor hasta 3,5 m³/min. (125 CFM). El método de separación del PURO MINI se basa en la adsorción del aceite en el condensado por el elemento especial de polipropileno.

El proceso de separación se completa con el elemento de carbon activo que elimina el último resto de aceite del condensado.