

## SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE SEPREMIUM 5KA 9605 KA - JORC

JORC - 5KA 9605 KA CÓD. 59035009605



TRATAMIENTO DE CONDENSADO: - - SEPARA EL ACEITE DEL CONDENSADO GENERADO POR LOS SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO DE VARIAS ETAPAS - CUANDO EL CONDENSADO ENTRA EN EL "SEPREMIUM" EL ACEITE SE SEPARA POR VARIOS ELEMENTOS DE FILTRACION. - CUBRE TODAS LAAS CAPACIDADES DEL COMPRESOR HASTA 5 m/mim (176 CFM)



### Especificaciones

Separa el acite del condensado generado por los Sistemas de aire comprimido, utilizando un filtro de polipropileno especialmente diseñado, en lugar de un vertedero, para eliminar la mayor parte del aceite. Cualquier tipo de purga de condensado puede ser aplicado.

Cubre todas las capacidades del compresor hasta 3,5 m<sup>3</sup>/min. (125 CFM). El método de separación del PURO MINI se basa en la adsorción del aceite en el condensado por el elemento especial de polipropileno.

El proceso de separación se completa con el elemento de carbon activo que elimina el último resto de aceite del condensado.