

## SOLDADURA EXOTÉRMICA - ALLTEC

ALLTEC - TERRA WELD



- Mantiene una capacidad de carga de corriente superior a la de los conductores del sistema (necesaria para todos los sistemas de protección contra rayos y puesta a tierra).
- Proporciona mayor capacidad de fusión que los conductores a los que están unidos.
- Cumple con todas las normas de funcionalidad y seguridad. (La resistencia, impedancia y amperaje del sistema de TerraWeld® cumplen todos los retos y brindan seguridad a su empresa).
- Proporciona un rendimiento superior a todos los conectores de retención mecánicos de superficie a superficie existentes (las conexiones de tipo de presión son susceptibles a la variación, el envejecimiento, la corrosión y el fallo, no TerraWeld®).
- Son las únicas conexiones que no aflojarán o aumentarán la resistencia durante la vida útil de la instalación.



### Características Técnicas

#### TERRA WELD N° 115

**Código** 26311020115  
**Código de fábrica** T115

#### TERRA WELD N° 150

**Código** 26311030150  
**Código de fábrica** T150

#### TERRA WELD N° 45

**Código** 26311070745  
**Código de fábrica** T45

#### TERRA WELD N° 65

**Código** 26311080865  
**Código de fábrica** T65

#### TERRA WELD N° 90

**Código** 26311091090  
**Código de fábrica** T90