Transformador Trifasico 100kVA 22.9CST/0.4kV ONAN

WEG - 20598697-30 CÓD. 5050000001

Destinados a la transmisión y distribución de energía eléctrica. Sus características son adaptables en distintas configuraciones, con el objetivo de atender las especificaciones exigidas para las más diversas aplicaciones. Incluye también servicios de recuperación, aumento de potencia, supervisión de montaje, comisionamento y start-up.

Especificaciones

APLICADOS

- Tensión primaria y secundaria (en subestaciones de empresas); distribución de energía (concesionarias de energía, cooperativas, instaladores y empresas en general).
- Trifásicos 45 a 3.000 KVA de potencia y tensión hasta 66 kV.

Características Técnicas

TRANSFORMADOR TRIFASICO 45kVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva
Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4

TRANSFORMADOR TRIFASICO 63kVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva
Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4

TRANSFORMADOR TRIFASICO 100kVA

Instalación en el ambiente	A la interperie
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Atmosfera del ambiente	No agresiva
Temperatura máx. ambiente	40°C
Frecuencia	50 Hz
Fase	3
Grupo de conexión	Dyn5
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4

TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 kVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva
Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4

TRANSFORMADOR TRIFASICO 200 kVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva
Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4

TRANSFORMADOR TRIFASICO 315kVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva
Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4

TRANSFORMADOR TRIFASICO 500kVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva
Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4

TRANSFORMADOR TRIFASICO 630kVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva
Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%

TRANSFORMADOR TRIFASICO 750kVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva

TRANSFORMADOR TRIFASICO 1MVA

Frecuencia	50 Hz
Temperatura máx. ambiente	40°C
Alt. max. de inst. (m.s.n.m)	1000
Grupo de conexión	Dyn5
Instalación en el ambiente	A la interperie
Atmosfera del ambiente	No agresiva

Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4

Fase	3
Tensión eléctrica primaria	22.9 +1/-2 x 5%
Tensión elétrica secundaria	0.4