

HG HUGONG

RESA
RECORD ELECTRIC SAECA

SUMIG III

SOREX
The Professional Quality

trofimex
welding & cutting

INVERSIÓN QUE
GENERA RESULTADOS



SOLUCIONES EN

SOLDADURA

▪ MMA ▪ MIG/MAG ▪ TIG

RECORD/ELECTRIC



*Nuestro objetivo es
brindar las mejores experiencias en soldaduras.*





EQUIPOS DE SOLDADURA



Extreme 160SE

- Soldador de varilla portátil.
- Tecnología de inversor IGBT de nueva generación.
- Antiadherente y arranque en caliente incorporados.
- Ideal para soldar aceros al carbono, aceros de baja aleación.
- Luz indicadora de energía y protección térmica.
- Equipado con protección de voltaje esto mejora la confiabilidad.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

-(55021530001) PINZA PORTA MASA 300A	RESA (JS-EC01)
-(16370202506) PINZA PORTA ELECTRODO 250A	22110010 E3 (22110010)
-(55021530011) PINZA PORTA ELECTRODO 300A	RESA (JS-EH11)
-(17302253010) CONECTOR HEMBRA/TBE25	CX0530 TRAFIMET (CX0530)
-(17602402520) CONECTOR MACHO TSK25	CX0520 TRAFIMET (CX0520)

Código

55165216160

Voltaje (V)	220
Amperaje (A)	32
Capacidad (kVA)	6,9
Voltaje nominal (V)	68
Rango de ajuste de amperaje (A)	MMA20-160
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	20%/20%@160
Peso (Kg)	3
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	315 x 102 x 176
Accesorios	Porta Electrodo Porta Masa



Extreme 200III

- Soldador de varilla portátil.
- Tecnología de inversor IGBT de nueva generación.
- Antiadherente y arranque en caliente incorporados.
- Ideal para soldar aceros al carbono, aceros de baja aleación.
- Excelentes características de arco y desempeño con electrodos en diámetros de 1.6mm a 4 mm. Electrodo de tipo Rutilo (E 6013) y Básico (E 7018).
- Luz indicadora de energía y protección térmica.
- Equipado con protección de voltaje esto mejora la confiabilidad.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

-(55021530001) PINZA PORTA MASA 300A	RESA (JS-EC01)
-(16370202506) PINZA PORTA ELECTRODO 250A	22110010 E3 (Helvi) (22110010)
-(55021530011) PINZA PORTA ELECTRODO 300A	RESA (JS-EH11)
-(17302253010) CONECTOR HEMBRA/TBE25	CX0530 TRAFIMET (CX0530)
-(17602402520) CONECTOR MACHO TSK25	CX0520 TRAFIMET (CX0520)

Código

55160300203

Voltaje (V)	220
Amperaje (A)	28.5
Capacidad (kVA)	6.84
Voltaje nominal (V)	60
Rango de ajuste de amperaje (A)	MIG30-160/MMA30-130/ TIG20-160
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	25% (20 °C) / 15% (40 °C)
Ø de electrodo TIG (mm)	1,6-4
Corriente MIG (A)	30-160
Ajuste de voltaje MIG (V)	15.5-22
Peso de bobina (Kg)	1-5
Peso (Kg)	5.2
Tensión de red (V)	Monofásico
Protección	IP21S
LxAnxAl (mm)	315x102x176
Accesorios	Porta Electrodo Porta Masa



Estick 200III

- Soldador de varilla portátil.
- Tecnología de inversor IGBT de nueva generación.
- Antiadherente y Hot Start incorporados.
- Ideal para soldar aceros al carbono, aceros de baja aleación y aceros inoxidables.
- Luz indicadora de energía y protección térmica
- Equipado con protección de voltaje esto mejora la confiabilidad.
- Sistema de refrigeración por ventilador, Clase de protección IP215.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A RESA (JS-EC01)
- (16370202506) PINZA PORTA ELECTRODO 250A 22110010 E3 (Helvi) (22110010)
- (55021530011) PINZA PORTA ELECTRODO 300A RESA (JS-EH11)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50 CX0531 TRAFIMET (CX0531)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50 CX0522 TRAFIMET(CX0522)

Código

Voltaje (V)
Amperaje (A)
Capacidad (kVA)
Voltaje nominal (V)
Rango de ajuste de amperaje (A)
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
Peso (Kg)
Ø de electrodo (mm)
Tensión de red (V)
LxAnxAl (mm)
Accesorios

55165200111

230
41
9.0
78
20-200
40%/15%@160
5.5
1.6-5.0
Monofásico
400 x 154 x 300
Porta Electrodo
Porta Masa



Power Stick 200 K

- Soldador Inverter IGBT portátil, Indicador de potencia.
- Protección térmica, Arranque en caliente.
- Antiadherente, Arco ajustable.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A RESA (JS-EC01)
- (16370205008) PINZA PORTA ELECTRODO 500A 22110031 E3 (22110031)
- (55021550011) PINZA PORTA ELECTRODO 500A JIANGSU (JS.EH11)
- (16370205008) PINZA PORTA ELECTRODO 500A 22110031 E3 (Helvi) (22110031)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50 CX0531 TRAFIMET (CX0531)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50 CX0522 TRAFIMET (CX0522)

Código

Voltaje (V)
Amperaje (A)
Capacidad (kVA)
Voltaje nominal (V)
Rango de ajuste de amperaje (A)
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
Peso (Kg)
Ø de electrodo (mm)
Tensión de red (V)
LxAnxAl (mm)
Accesorios

55160511200

220
39.5
8.7
62
30-200
60%@200 y 15%@100
6.2
1.6-5.0
Monofásico
420 x 215 x 330
Porta Electrodo
Porta Masa



Estick 200 Cellusic

- Soldador de varilla portátil.
- Tecnología IGBT avanzada.
- Protección térmica.
- Configuración de corriente continua.
- Arranque en caliente incorporado, antiadherente, fuerza de arco ajustable.
- Función Lift Arc TIG.
- Pantalla digital.
- Alto ciclo de trabajo y capacidad de soldadura.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A RESA (JS-EC01)
- (16370202506) PINZA PORTA ELECTRODO 250A 22110010 E3 (Helvi) (22110010)
- (55021530011) PINZA PORTA ELECTRODO 300A RESA (JS-EH11)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50 CX0531 TRAFIMET (CX0531)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50 CX0522 TRAFIMET (CX0522)

Código

Voltaje (V)
Amperaje (A)
Capacidad (kVA)
Voltaje nominal (V)
Rango de ajuste de amperaje (A)
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
Peso (Kg)
Ø de electrodo (mm)
Tensión de red (V)
LxAnxAl (mm)
Accesorios

55165200113

220
41
9.0
78
20-200
40%/15%@200
5.5
1.6-5.0
Monofásico
400x 154 x 300
Porta Electrodo
Porta Masa



Power Stick 250K

- Soldadora de varilla inversora IGBT portátil.
- Protección térmica.
- Pantalla digital.
- Configuración de corriente continua.
- Arranque en caliente.
- Fuerza de arco ajustable.
- Disponible para rutilo y electrodo básico.
- Funciones opcionales de la siguiente manera: electrodo celulósico.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A RESA (JS-EC01)
- (55021550011) PINZA PORTA ELECTRODO 500A JIANGSU (JS.EH11)
- (16370205008) PINZA PORTA ELECTRODO 500A Helvi 22110031 E3 (22110031)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50 CX0531 TRAFIMET (CX0531)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50 CX0522 TRAFIMET (CX0522)

Código

Voltaje (V)
Amperaje (A)
Capacidad (kVA)
Voltaje nominal (V)
Rango de ajuste de amperaje (A)
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
Peso (Kg)
Ø de Electrodo (mm)
Tensión de red (V)
LxAnxAl (mm)
Accesorios

55165000250

400
14.3
9.4
66
30-250
60%/35%@250
17
1.6-5.0
Trifásico
505 x 240 x 404
Porta Electrodo
Porta Masa



Power Stick 251 K

- Soldador de varilla portátil.
- Tecnología IGBT avanzada.
- Protección térmica.
- Configuración de corriente continua.
- Arranque en caliente incorporado, antiadherente, fuerza de arco ajustable.
- Función Lift Arc TIG.
- Pantalla digital.
- Alto ciclo de trabajo y capacidad de soldadura.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A RESA (JS-EC01)
- (55021550011) PINZA PORTA ELECTRODO 500A JIANGSU (JS.EH11)
- (16370205008) PINZA PORTA ELECTRODO 500A Helvi 22110031 E3 (22110031)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50 CX0531 TRAFIMET (CX0531)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50 CX0522 TRAFIMET (CX0522)

Código

- Voltaje (V)
- Amperaje (A)
- Capacidad (kVA)
- Voltaje nominal (V)
- Rango de ajuste de amperaje (A)
- Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
- Peso (Kg)
- Ø de electrodo (mm)
- Tensión de red (V)
- LxAnxAl (mm)
- Accesorios

55165025100

- 230
- 21.9
- 11.3
- 80
- 30-250
- 20%/10%@250
- 8.8
- 1.6-5.0
- Monofásico**
- 470 x 235 x 373
- Porta Electrodo
- Porta Masa



Power Stick 300K

- Soldadora de varilla inversora IGBT portátil.
- Protección térmica.
- Pantalla digital.
- Configuración de corriente continua.
- Arranque en caliente.
- Fuerza de arco ajustable.
- Disponible para rutilo y electrodo básico.
- Funciones opcionales de la siguiente manera: electrodo celulósico.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A RESA (JS-EC01)
- (16370305009) PINZA PORTA MASA 500A 22110026 E3 (22110026)
- (16370205008) PINZA PORTA ELECTRODO 500A 22110031 E3 (22110031)
- (55021550011) PINZA PORTA ELECTRODO 500A JIANGSU (JS.EH11)
- (16370205008) PINZA PORTA ELECTRODO 500A 22110031 E3 (Helvi) (22110031)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50 CX0531 TRAFIMET (CX0531)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50 CX0522 TRAFIMET (CX0522)

Código

- Voltaje (V)
- Amperaje (A)
- Capacidad (kVA)
- Voltaje nominal (V)
- Rango de ajuste de amperaje (A)
- Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
- Peso (Kg)
- Ø de Electrodo (mm)
- Tensión de red (V)
- LxAnxAl (mm)
- Accesorios

55160511300

- 400
- 18.5
- 12.1
- 66
- 30-300
- 60%/35%@300
- 17
- 1.6-5.0
- Trifásico**
- 505 x 240 x 404
- Porta Electrodo
- Porta Masa



Extremig 160WIII

- Soldadora inverter multiproceso portátil.
- Tecnología de inverter IGBT avanzada de nueva generación.
- Proceso múltiple con MIG (GMAW), MMA (SMAW) y Lift TIG (GTAW).
- Excelente soldadura con alambres de acero, acero inoxidable, aluminio y núcleo fundente.
- Selección de modo de soldadura, 2T/4T y soldadura por puntos.
- Equipado con protección de voltaje y protección térmica.
- Indicadores LED de alimentación, sobrecarga y bajo/sobrevoltaje.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (17306704315) TORCHA MIG ERGOPLUS 15 3M MA7043 TRAFIMET (MA7043)
- (17303003215) CUERPO TORCHA PLUS 15 MF0032 TRAFIMET (MF0032)
- (17302030315) RETENTOR RESORTE PLUS 15 EA0303 TRAFIMET (EA0330)
- (17307008086) PICO CONTACTO.0.80MM M6 MD0008-08 TRAFIMET (MD0008-08)
- (1760066989) PICO CONTACTO 0,90MM M6 MD0008-09 TRAFIMET (MD0008-09)
- (17307091010) PICO CONTACTO 1.00 MM M6 MD0009-10 TRAFIMET (MD0009-10)
- (17302001814) TOBERA PLUS 14-15 MC0018 TRAFIMET (MC0018)
- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A RESA (JS-EC01)
- (16370202506) PINZA PORTA ELECTRODO 250A 22110010 E3 (22110010)
- (55021530011) PINZA PORTA ELECTRODO 300A RESA (JS-EH11)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50 CX0531 TRAFIMET (CX0531)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50 CX0522 TRAFIMET (CX0522)
- (17085003005) TORCHA MIG SU 260 3,0MT 0500.3005 SUMIG (0500.3005)
- (17008017004) AISLADOR DIFUSOR.GAS SU260/280/0500.1039 SUMIG (0500.1039)
- (17085001013) ACCIONAMIENTO.CORTO SU220/260/0500.1013 SUMIG (0500.1013)
- (17005001041) CUERPO TORCHA SU 260 0500.1041 SUMIG (0500.1041)
- (17085001038) DIFUSOR GAS ROSCADO.SU260/270/271 0500.1038 SUMIG (0500.1038)
- (17085001004) PICO CONTACTO.0.60MM SU220/270/0500.1004 SUMIG (500.1004)
- (17085001005) PICO CONTACTO.0.80MM SU220/270/0500.1005 SUMIG (0500.1005)
- (17085001006) PICO CONTACTO.1,00MM SU220/270/0500.1006 SUMIG (0500.1006)
- (17085001036) TOBERA UNICA 13MM ROSCADO.SU260/0500.2669 SUMIG (0500.2669)

Código

- Voltaje (V)
- Amperaje (A)
- Capacidad (kVA)
- Voltaje nominal (V)
- Rango de ajuste de amperaje (A)
- Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
- Ø de electrodo TIG (mm)
- Corriente MIG (A)
- Ajuste de voltaje MIG (V)
- Peso de bobina (Kg)
- Peso (Kg)
- Tensión de red (V)
- Protección
- LxAnxAl (mm)
- Accesorios

55160300160

- 230
- 28.5
- 6.84
- 71
- MIG30-160/MMA30-130/TIG20-160
- 40%20%@160
- 1-3.2
- 30-160
- 15.5-22
- 1-5
- 10.5
- Monofásico**
- IP21S
- 490x190x335
- Torcha MIG y Porta Masa



Extremig 200WIII

- Soldadora inverter multiproceso portátil.
- Tecnología inverter IGBT avanzada de nueva generación.
- Proceso múltiple con MIG (GMAW), MMA (SMAW) y Lift TIG (GTAW).
- Modo de soldadura, 2T/4T y selección de soldadura por puntos.
- Antiadherente incorporado, arranque en caliente y fuerza de arco ajustable para soldadura MMA.
- Clase de protección IP21S.

Código

55160300200

Voltaje (V)	230
Amperaje (A)	36
Capacidad (kVA)	8.64
Voltaje nominal (V)	71
Rango de ajuste de amperaje (A)	MIG30-200/MMA30-170/TIG20-200
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	30%/15%@200
Peso (Kg)	10,5
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	490x 190 x 335
Accesorios	Torcha MIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

(-17306724325) TORCHA MIG ERGOPLUS 25	3M MA7243 TRAFIMET (MA7243)	(-17105001112) CABLE CORRIENTE 3M S320	0500.1112 SUMIG (0500.1112)
(-17303003325) CUERPO TORCHA PLUS 25	MF0033 TRAFIMET (MF0033)	(-17085001104) CUERPO TORCHA SU 320	0500.1104 SUMIG (0500.1104)
(-17302002325) TOBERA PLUS 25	MC0023 TRAFIMET (MC0023)	(-17085001101) DIFUSOR GAS ROSCADO.SU320/321/520	0500.1101 SUMIG
(-17307090886) PICO CONTACTO.0.80MM M6	MD0009-08 TRAFIMET (MD0009-08)	(-17085001102) DIFUSOR GAS SU320/SU520	0500.1102 SUMIG (0500.1102)
(-17307090960) PICO CONTACTO.0.90MM M6	MD0009-09 TRAFIMET (MD0009-09)	(-17085001116) GUIA ESPIRAL 0,80/1MM X 4,5M 320/	0500.1116 SUMIG (0500.1116)
(-17307091010) PICO CONTACTO.1.00MM M6	MD0009-10 TRAFIMET (MD0009-10)	(-17085001399) GUIA ESPIRAL 1,20-X3,0M SU320/	0500.1399 SUMIG (0500.1399)
(-17304001625) DIFUSOR GAS PLUS 25	ME0016 TRAFIMET (ME0016)	(-17085001400) GUIA ESPIRAL 1,20-X4,5M SU320	0500.1400 SUMIG (0500.1400)
(-17302030425) RETENTOR RESORTE PLUS	25 EA0304 TRAFIMET (EA0304)	(-17085001079) PICO CONTACTO.0,60MM SU320	0500.1079 SUMIG (0500.1079)
(-16370305009) PINZA PORTA MASA 500A	22110026 E3 Helvi (22110026)	(-17085001080) PICO CONTACTO.0,80MM SU320/321/	0500.1080 SUMIG (0500.1080)
(-55021550001) PINZA PORTA MASA 500A	RESA (JS.EC01)	(-17050010085) PICO CONTACTO.0,80MM SU520/620/	0500.1085 SUMIG (0500.1085)
(-55021530001) PINZA PORTA MASA 300A	RESA (JS-EC01)	(-17085001081) PICO CONTACTO.1,00MM SU320/321/	0500.1081 SUMIG (0500.1081)
(-17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50	CX0531 TRAFIMET (CX0531)	(-17050010086) PICO CONTACTO.1,00MM SU520/620/	0500.1086 SUMIG (0500.1086)
(-17302252250) CONECTOR MACHO TSK50	CX0522 TRAFIMET (CX0522)	(-17085001082) PICO CONTACTO.1,20MM SU320/321/	0500.1082 SUMIG (0500.1082)
(-17085004005) TORCHA MIG SU 320	3,0MT 0500.4005 SUMIG (0500.4005)	(-17050010087) PICO CONTACTO.1,20MM SU520/620/	0500.1087 SUMIG (0500.1087)
(-17085001013) ACCIONAMIENTO.CORTO SU220/260/	0500.1013 SUMIG (0500.1013)	(-17085001109) RESORTE DELANTERO CABLE SU320	0500.1109 SUMIG (0500.1109)
(-17085001103) AISLADOR DIFUSOR.GAS SU320/620/	0500.1103 SUMIG (0500.1103)	(-17085001058) TOBERA UNICA 15MM SU320/	0500.2908 SUMIG (0500.2908)



PMIG 200III

- Máquina de soldadura multifuncional compacta.
- Tecnología inverter basada en los últimos transistores IGBT.
- Procesos de soldadura MIG/MAG, PULSE MIG, DOUBLE PULSE MIG, FCAW, MMA.
- Ideal para soldar aceros de carbono, baja aleación e inoxidables.
- Soldadura perfecta de metales no ferrosos, aluminio y sus aleaciones.
- Gestión sinérgica.

Código

55165112200

Voltaje (V)	220
Amperaje (A)	28.5
Capacidad (kVA)	6.84
Voltaje nominal (V)	71
Rango de ajuste de amperaje (A)	30-200
Ø de alambre MIG (mm)	0.8/1.0/1.2
Corriente de soldadura MIG (A)	30-200
Voltaje de soldadura MIG (V)	15.5-24
Peso de la bobina (Kg)	1-5
Peso (Kg)	11
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	490x 190 x 335
Accesorios	Torcha MIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

(-17306724325) TORCHA MIG ERGOPLUS 25	3M MA7243 TRAFIMET (MA7243)	(-17105001112) CABLE CORRIENTE 3M S320	0500.1112 SUMIG (0500.1112)
(-17303003325) CUERPO TORCHA PLUS 25	MF0033 TRAFIMET (MF0033)	(-17085001104) CUERPO TORCHA SU 320	0500.1104 SUMIG (0500.1104)
(-17302002325) TOBERA PLUS 25	MC0023 TRAFIMET (MC0023)	(-17085001101) DIFUSOR GAS ROSCADO.SU320/321/520	0500.1101 SUMIG
(-17307090886) PICO CONTACTO.0.80MM M6	MD0009-08 TRAFIMET (MD0009-08)	(-17085001102) DIFUSOR GAS SU320/SU520	0500.1102 SUMIG (0500.1102)
(-17307090960) PICO CONTACTO.0.90MM M6	MD0009-09 TRAFIMET (MD0009-09)	(-17085001116) GUIA ESPIRAL 0,80/1MM X 4,5M 320/	0500.1116 SUMIG (0500.1116)
(-17307091010) PICO CONTACTO.1.00MM M6	MD0009-10 TRAFIMET (MD0009-10)	(-17085001399) GUIA ESPIRAL 1,20-X3,0M SU320/	0500.1399 SUMIG (0500.1399)
(-17304001625) DIFUSOR GAS PLUS 25	ME0016 TRAFIMET (ME0016)	(-17085001400) GUIA ESPIRAL 1,20-X4,5M SU320	0500.1400 SUMIG (0500.1400)
(-17302030425) RETENTOR RESORTE PLUS	25 EA0304 TRAFIMET (EA0304)	(-17085001079) PICO CONTACTO.0,60MM SU320	0500.1079 SUMIG (0500.1079)
(-16370305009) PINZA PORTA MASA 500A	22110026 E3 Helvi (22110026)	(-17085001080) PICO CONTACTO.0,80MM SU320/321/	0500.1080 SUMIG (0500.1080)
(-55021550001) PINZA PORTA MASA 500A	RESA (JS.EC01)	(-17050010085) PICO CONTACTO.0,80MM SU520/620/	0500.1085 SUMIG (0500.1085)
(-55021530001) PINZA PORTA MASA 300A	RESA (JS-EC01)	(-17085001081) PICO CONTACTO.1,00MM SU320/321/	0500.1081 SUMIG (0500.1081)
(-17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50	CX0531 TRAFIMET (CX0531)	(-17085001086) PICO CONTACTO.1,00MM SU520/620/	0500.1086 SUMIG (0500.1086)
(-17302252250) CONECTOR MACHO TSK50	CX0522 TRAFIMET (CX0522)	(-17085001082) PICO CONTACTO.1,20MM SU320/321/	0500.1082 SUMIG (0500.1082)
(-17085004005) TORCHA MIG SU 320	3,0MT 0500.4005 SUMIG (0500.4005)	(-17050010087) PICO CONTACTO.1,20MM SU520/620/	0500.1087 SUMIG (0500.1087)
(-17085001013) ACCIONAMIENTO.CORTO SU220/260/	0500.1013 SUMIG (0500.1013)	(-17085001109) RESORTE DELANTERO CABLE SU320	0500.1109 SUMIG (0500.1109)
(-17085001103) AISLADOR DIFUSOR.GAS SU320/620/	0500.1103 SUMIG (0500.1103)	(-17085001058) TOBERA UNICA 15MM SU320/	0500.2908 SUMIG (0500.2908)



Power MIG/Stick 201 DIII

- Soldadora inverter multiproceso sobre ruedas
- Procesos múltiples con MIG (GMAW) y MMA (SMAW)
- Tecnología inverter IGBT avanzada.
- Perilla de ajuste continuo de velocidad de alimentación de alambre, voltaje e inductancia para MIG (GMAW)
- Perilla integrada de ajuste continuo de corriente de soldadura, arranque en caliente y antiadherente para soldadura MMA.

Código

Voltaje (V)
Amperaje (A)
Capacidad (kVA)
Voltaje nominal (V)
Rango de ajuste de amperaje (A)
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
Peso (Kg)
Tensión de red (V)
LxAnxAl (mm)
Accesorios

55360280008

230
39.5
9.1
55
MIG30-200/MMA30-200
80% 60%@200
52
Monofásico
990x 495 x 720
Torcha MIG
Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (17306724325) TORCHA MIG ERGOPLUS 25	3M MA7243 TRAFIMET (MA7243)	- (17105001112) CABLE CORRIENTE 3M 5320	0500.1112 SUMIG (0500.1112)
- (17303003325) CUERPO TORCHA PLUS 25	MF0033 TRAFIMET (MF0033)	- (17085001104) CUERPO TORCHA SU 320	0500.1104 SUMIG (0500.1104)
- (17302002325) TOBERA PLUS 25	MC0023 TRAFIMET (MC0023)	- (17085001101) DIFUSOR GAS ROSCADO.SU320/321/520	0500.1101 SUMIG
- (17307090886) PICO CONTACTO.0.80MM M6	MD0009-08 TRAFIMET (MD0009-08)	- (17085001102) DIFUSOR GAS SU320/SU520	0500.1102 SUMIG (0500.1102)
- (17307090960) PICO CONTACTO.0.90MM M6	MD0009-09 TRAFIMET (MD0009-09)	- (17085001116) GUIA ESPIRAL 0,80/1MM X 4,5M 320/	0500.1116 SUMIG (0500.1116)
- (17307091010) PICO CONTACTO.1.00MM M6	MD0009-10 TRAFIMET (MD0009-10)	- (17085001399) GUIA ESPIRAL 1,20-X3,0M SU320/	0500.1399 SUMIG (0500.1399)
- (17304001625) DIFUSOR GAS PLUS 25	ME0016 TRAFIMET (ME0016)	- (17085001400) GUIA ESPIRAL 1,20-X4,5M SU320	0500.1400 SUMIG (0500.1400)
- (17302030425) RETENTOR RESORTE PLUS	25 EA0304 TRAFIMET (EA0304)	- (17085001079) PICO CONTACTO.0,60MM SU320	0500.1079 SUMIG (0500.1079)
- (16370305009) PINZA PORTA MASA 500A	22110026 E3 Helvi (22110026)	- (17085001080) PICO CONTACTO.0,80MM SU320/321/	0500.1080 SUMIG (0500.1080)
- (55021550001) PINZA PORTA MASA 500A	RESA (JS.EC01)	- (17050010085) PICO CONTACTO.0,80MM SU520/620/	0500.1085 SUMIG (0500.1085)
- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A	RESA (JS-EC01)	- (17085001081) PICO CONTACTO.1,00MM SU320/321/	0500.1081 SUMIG (0500.1081)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50	CX0531 TRAFIMET (CX0531)	- (17050010086) PICO CONTACTO.1,00MM SU520/620/	0500.1086 SUMIG (0500.1086)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50	CX0522 TRAFIMET (CX0522)	- (17085001082) PICO CONTACTO.1,20MM SU320/321/	0500.1082 SUMIG (0500.1082)
- (17085004005) TORCHA MIG SU 320	3,0MT 0500.4005 SUMIG (0500.4005)	- (17050010087) PICO CONTACTO.1,20MM SU520/620/	0500.1087 SUMIG (0500.1087)
- (17085001013) ACCIONAMIENTO.CORTO SU220/260/	0500.1013 SUMIG (0500.1013)	- (17085001109) RESORTE DELANTERO CABLE SU320	0500.1109 SUMIG (0500.1109)
- (17085001103) AISLADOR DIFUSOR.GAS SU320/620/	0500.1103 SUMIG (0500.1103)	- (17085001058) TOBERA UNICA 15MM SU320/	0500.2908 SUMIG (0500.2908)



Power MIG/Stick 250 DIII

- Soldadora inverter multiproceso sobre ruedas
- Procesos múltiples con MIG (GMAW) y MMA (SMAW)
- Tecnología inverter IGBT avanzada.
- Perilla de ajuste continuo de velocidad de alimentación de alambre, voltaje e inductancia para MIG (GMAW)
- Perilla integrada de ajuste continuo de corriente de soldadura, arranque en caliente y antiadherente para soldadura MMA
- Clase de protección IP21S.

Código

Voltaje (V)
Amperaje (A)
Capacidad (kVA)
Voltaje nominal (V)
Rango de ajuste de amperaje (A)
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)
Peso (Kg)
Tensión de red (V)
LxAnxAl (mm)
Accesorios

55360260014

400
14
5.6
55
MIG50-200/MMA30-250
80% 60%@250
52
Trifásico
990 x 495 x 720
Torcha MIG
Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (17306744635) TORCHA MIG ERGOPLUS 36	3M MA7446 TRAFIMET (MA7446)	- (17085001102) DIFUSOR GAS SU320/SU520	0500.1102 SUMIG (0500.1102)
- (17303003436) CUERPO TORCHA PLUS 36	FM0034 TRAFIMET (FM0034)	- (17085001116) GUIA ESPIRAL 0,80/1MM X 4,5M 320/	0500.1116 SUMIG (0500.1116)
- (17306744745) TORCHA MIG ERGOPLUS 36	4M MA7444 TRAFIMET (MA7444)	- (17085001119) GUIA ESPIRAL 1,20/1,60MM X 4,5M	0500.1119 SUMIG (0500.1119)
- (17302052716) TOBERA PLUS 36 16MM	MC0527 TRAFIMET (MC0527)	- (17085001079) PICO CONTACTO.0,60MM SU320	0500.1079 SUMIG (0500.1079)
- (17601263001) PORTA PICO 6MM M6	MD0063-00 TRAFIMET (MD0063-00)	- (17085001080) PICO CONTACTO.0,80MM SU320/321/	0500.1080 SUMIG (0500.1080)
- (17307132008) PORTA PICO M8 LARGO	MD0132-00 TRAFIMET (MD0132-00)	- (17050010085) PICO CONTACTO.0,80MM SU520/620/	0500.1085 SUMIG (0500.1085)
- (17304001736) DIFUSOR GAS PLUS 36	ME0017 TRAFIMET (ME0017)	- (17085001081) PICO CONTACTO.1,00MM SU320/321/	0500.1081 SUMIG (0500.1081)
- (16370305009) PINZA PORTA MASA 500A	22110026 E3 (22110026)	- (17050010086) PICO CONTACTO.1,00MM SU520/620/	0500.1086 SUMIG (0500.1086)
- (55021550001) PINZA PORTA MASA 500A	RESA (JS.EC01)	- (17085001082) PICO CONTACTO.1,20MM SU320/321/	0500.1082 SUMIG (0500.1082)
- (55021530001) PINZA PORTA MASA 300A	RESA (JS-EC01)	- (17050010087) PICO CONTACTO.1,20MM SU520/620/	0500.1087 SUMIG (0500.1087)
- (17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50	CX0531 TRAFIMET (CX0531)	- (17085001083) PICO CONTACTO.1,60MM SU320/620/	0500.1083 SUMIG (0500.1083)
- (17302252250) CONECTOR MACHO TSK50	CX0522 TRAFIMET (CX0522)	- (17085001088) PICO CONTACTO.1,60MM SU520/620/	0500.1088 SUMIG (0500.1088)
- (17085005009) TORCHA MIG SU 520 P/UNIMIG 418N 4,5MT	0500.5009 SUMIG	- (17085001124) RESORTE DELANTERO CABLE SU520/620	0500.1124 SUMIG
- (17085001013) ACCIONAMIENTO.CORTO SU220/260/	0500.1013 SUMIG (0500.1013)	- (17085001045) TOBERA UNICA 16MM ROSCADO.SU520	0500.2778 SUMIG
- (17085001103) AISLADOR DIFUSOR.GAS SU320/620/	0500.1103 SUMIG (0500.1103)	- (17085001047) TOBERA UNICA 16MM SU520	0500.2914 SUMIG (0500.2914)
- (17085001101) DIFUSOR GAS ROSCADO.SU320/321/520	0500.1101 SUMIG		



Power MIG/Stick 300D

- Soldador Inverter IGBT portátil.
- Función MMA/MIG.
- Pantalla digital, 2T/4T, Carrete de 15K.
- Elección de alambre, Trifásico.
- Función MIG/STICK/TIG.
- Ajuste de alimentación de alambre continuo.

Código

55163300300

Voltaje (V)	380
Amperaje (A)	-
Capacidad (kVA)	11.1
Voltaje nominal (V)	70
Rango de ajuste de amperaje (A)	40-300
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	60%@300
Peso (Kg)	53
Ø de Electrodo (mm)	0.8-1.2
Tensión de red (V)	Trifásico
LxAnxAl (mm)	907 x 467 x 728
Accesorios	Torcha MIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

-(17306744635) TORCHA MIG ERGOPLUS 36	3M MA7444 TRAFIMET (MA7446)	-(17085001101) DIFUSOR GAS ROSCADO.SU320/321/520	0500.1101 SUMIG
-(17306744745) TORCHA MIG ERGOPLUS 36	4M MA7444 TRAFIMET (MA7444)	-(17085001102) DIFUSOR GAS SU320/SU520	0500.1102 SUMIG (0500.1102)
-(17303003436) CUERPO TORCHA PLUS 36	FM0034 TRAFIMET (MF0034)	-(17085001116) GUIA ESPIRAL 0,80/1MM X 4,5M 320/	0500.1116 SUMIG (0500.1116)
-(16500236366) TOBERA D16 P/PLUS 36 MIG308N/318N	23005108 E3 Fuera de Línea	-(17085001119) GUIA ESPIRAL 1,20/1,60MM X 4,5M	0500.1119 SUMIG (0500.1119)
-(17302052716) TOBERA PLUS 36 16MM	MC0527 TRAFIMET (MC0527)	-(17085001079) PICO CONTACTO.0,60MM SU320	0500.1079 SUMIG (0500.1079)
-(17601263001) PORTA PICO 6MM M6	MD0063-00 TRAFIMET (MD0063-00)	-(17085001080) PICO CONTACTO.0,80MM SU320/321/	0500.1080 SUMIG (0500.1080)
-(17307132008) PORTA PICO M8 LARGO	MD0132-00 TRAFIMET (MD0132-00)	-(17050010085) PICO CONTACTO.0,80MM SU520/620/	0500.1085 SUMIG (0500.1085)
-(17304001736) DIFUSOR GAS PLUS 36	ME0017 TRAFIMET (ME0017)	-(17085001081) PICO CONTACTO.1,00MM SU320/321/	0500.1081 SUMIG (0500.1081)
-(16370305009) PINZA PORTA MASA 500A	22110026 E3 Helvi (22110026)	-(17050010086) PICO CONTACTO.1,00MM SU520/620/	0500.1086 SUMIG (0500.1086)
-(55021550001) PINZA PORTA MASA 500A	RESA (JS.EC01)	-(17085001082) PICO CONTACTO.1,20MM SU320/321/	0500.1082 SUMIG (0500.1082)
-(55021530001) PINZA PORTA MASA 300A	RESA (JS-EC01)	-(17050010087) PICO CONTACTO.1,20MM SU520/620/	0500.1087 SUMIG (0500.1087)
-(17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50	CX0531 TRAFIMET (CX0531)	-(17085001083) PICO CONTACTO.1,60MM SU320/620/	0500.1083 SUMIG (0500.1083)
-(17302252250) CONECTOR MACHO TSK50	CX0522 TRAFIMET (CX0522)	-(17085001088) PICO CONTACTO.1,60MM SU520/620/	0500.1088 SUMIG (0500.1088)
-(17085005009) TORCHA MIG SU 520 P/UNIMIG 4.18N	4,5MT 0500.5009 SUMIG	-(17085001124) RESORTE DELANTERO CABLE SU520/620	0500.1124 SUMIG
-(17085001013) ACCIONAMIENTO.CORTO SU220/260/	0500.1013 SUMIG (0500.1013)	-(17085001045) TOBERA UNICA 16MM ROSCADO.SU520	0500.2778 SUMIG
-(17085001103) AISLADOR DIFUSOR.GAS SU320/620/	0500.1103 SUMIG (0500.1103)	-(17085001047) TOBERA UNICA 16MM SU520	0500.2914 SUMIG (0500.2914)



MIG Invermig 350III

- Proceso múltiple con MIG (GMAW) y MMA (SMAW).
- Controles manuales y sinérgicos.
- Modo de soldadura; Manual/Sinérgico, diámetro del alambre, 2T/4T y selecciones/ajustes de gas de protección.
- Corriente/voltaje e inductancia finales ajustables.
- Ajustable; Arranque en caliente, Arc Force para soldadura MMA.
- Clase de protección IP21S.

Código

55160300350

Voltaje (V)	400
Amperaje (A)	25.5
Capacidad (kVA)	16.8
Voltaje nominal (V)	73
Rango de ajuste de amperaje (A)	40-350
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	80%60%@350
Peso (Kg)	50
Tensión de red (V)	Trifásico
LxAnxAl (mm)	930 x 420 x 1130
Accesorios	Torcha MIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

-(17306744635) TORCHA MIG ERGOPLUS 36	3M MA7444 TRAFIMET (MA7446)	-(17085001102) DIFUSOR GAS SU320/SU520	0500.1102 SUMIG (0500.1102)
-(17306744745) TORCHA MIG ERGOPLUS 36	4M MA7444 TRAFIMET (MA7444)	-(17085001116) GUIA ESPIRAL 0,80/1MM X 4,5M 320/	0500.1116 SUMIG (0500.1116)
-(17303003436) CUERPO TORCHA PLUS 36	FM0034 TRAFIMET (MF0034)	-(17085001119) GUIA ESPIRAL 1,20/1,60MM X 4,5M	0500.1119 SUMIG (0500.1119)
-(17302052716) TOBERA PLUS 36 16MM	MC0527 TRAFIMET (MC0527)	-(17085001079) PICO CONTACTO.0,60MM SU320	0500.1079 SUMIG (0500.1079)
-(17601263001) PORTA PICO 6MM M6	MD0063-00 TRAFIMET (MD0063-00)	-(17085001080) PICO CONTACTO.0,80MM SU320/321/	0500.1080 SUMIG (0500.1080)
-(17307132008) PORTA PICO M8 LARGO	MD0132-00 TRAFIMET (MD0132-00)	-(17050010085) PICO CONTACTO.0,80MM SU520/620/	0500.1085 SUMIG (0500.1085)
-(17304001736) DIFUSOR GAS PLUS 36	ME0017 TRAFIMET (ME0017)	-(17085001081) PICO CONTACTO.1,00MM SU320/321/	0500.1081 SUMIG (0500.1081)
-(16370305009) PINZA PORTA MASA 500A	22110026 E3 Helvi (22110026)	-(17050010086) PICO CONTACTO.1,00MM SU520/620/	0500.1086 SUMIG (0500.1086)
-(55021550001) PINZA PORTA MASA 500A	RESA (JS.EC01)	-(17085001082) PICO CONTACTO.1,20MM SU320/321/	0500.1082 SUMIG (0500.1082)
-(55021530001) PINZA PORTA MASA 300A	RESA (JS-EC01)	-(17050010087) PICO CONTACTO.1,20MM SU520/620/	0500.1087 SUMIG (0500.1087)
-(17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50	CX0531 TRAFIMET (CX0531)	-(17085001083) PICO CONTACTO.1,60MM SU320/620/	0500.1083 SUMIG (0500.1083)
-(17302252250) CONECTOR MACHO TSK50	CX0522 TRAFIMET (CX0522)	-(17085001088) PICO CONTACTO.1,60MM SU520/620/	0500.1088 SUMIG (0500.1088)
-(17085005009) TORCHA MIG SU 520 P/UNIMIG 4.18N	4,5MT 0500.5009 SUMIG	-(17085001124) RESORTE DELANTERO CABLE SU520/620	0500.1124 SUMIG
-(17085001013) ACCIONAMIENTO.CORTO SU220/260/	0500.1013 SUMIG (0500.1013)	-(17085001045) TOBERA UNICA 16MM ROSCADO.SU520	0500.2778 SUMIG
-(17085001103) AISLADOR DIFUSOR.GAS SU320/620/	0500.1103 SUMIG (0500.1103)	-(17085001047) TOBERA UNICA 16MM SU520	0500.2914 SUMIG (0500.2914)
-(17085001101) DIFUSOR GAS ROSCADO.SU320/321/520	0500.1101 SUMIG		



Invermig 500III

- Proceso múltiple con MIG (GMAW) y MMA (SMAW).
- Controles manuales y sinérgicos.
- Modo de soldadura; Manual/Sinérgico, diámetro del alambre, 2T/4T y selecciones/ajustes de gas de protección.
- Corriente/voltaje e inductancia finales ajustables.
- Arranque en caliente, Arc Force para soldadura MMA.
- Clase de protección IP21S.

Código

55160500500

Voltaje (V)	400
Amperaje (A)	41.8
Capacidad (kVA)	27.5
Voltaje nominal (V)	73
Rango de ajuste de amperaje (A)	40-350
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	80%60%@500
Peso (Kg)	91
Tensión de red (V)	Trifásico
LxAnxAl (mm)	1100 x 470 x 1580
Accesorios	Torcha MIG Porta Masa con refrigeración

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

-(17306744635) TORCHA MIG ERGOPLUS 36 3M MA7446 TRAFIMET (MA7446) Normal	-(17085001101) DIFUSOR GAS ROSCADO.SU320/321/520 0500.1101 SUMIG
-(17306744745) TORCHA MIG ERGOPLUS 36 4M MA7444 TRAFIMET (MA7444) Normal	-(17085001102) DIFUSOR GAS SU320/SU520 0500.1102 SUMIG (0500.1102)
-(17303003436) CUERPO TORCHA PLUS 36 FMO034 TRAFIMET (MMF0034)	-(17085001116) GUIA ESPIRAL 0,80/1MM X 4,5M 320/ 0500.1116 SUMIG (0500.1116)
-(17302052716) TOBERA PLUS 36 16MM MC0527 TRAFIMET (MC0527)	-(17085001119) GUIA ESPIRAL 1,20/1,60MM X 4,5M 0500.1119 SUMIG (0500.1119)
-(17601263001) PORTA PICO 6MM M6 MD0063-00 TRAFIMET (MD0063-00)	-(17085001079) PICO CONTACTO.0,60MM SU320 0500.1079 SUMIG (0500.1079)
-(17307132008) PORTA PICO M8 LARGO MDO132-00 TRAFIMET (MDO132-00)	-(17085001080) PICO CONTACTO.0,80MM SU320/321/ 0500.1080 SUMIG (0500.1080)
-(17304001736) DIFUSOR GAS PLUS 36 ME0017 TRAFIMET (ME0017)	-(17050010085) PICO CONTACTO.0,80MM SU520/620/ 0500.1085 SUMIG (0500.1085)
-(16370305009) PINZA PORTA MASA 500A 22110026 E3 Helvi (22110026)	-(17085001081) PICO CONTACTO.1,00MM SU320/321/ 0500.1081 SUMIG (0500.1081)
-(55021550001) PINZA PORTA MASA 500A RESA (JS.EC01)	-(17050010086) PICO CONTACTO.1,00MM SU520/620/ 0500.1086 SUMIG (0500.1086)
-(55021530001) PINZA PORTA MASA 300A RESA (JS-EC01)	-(17085001082) PICO CONTACTO.1,20MM SU320/321/ 0500.1082 SUMIG (0500.1082)
-(17302253135) CONECTOR HEMBRA.TBE50 CX0531 TRAFIMET (CX0531)	-(17050010087) PICO CONTACTO.1,20MM SU520/620/ 0500.1087 SUMIG (0500.1087)
-(17302252250) CONECTOR MACHO TSK50 CX0522 TRAFIMET (CX0522)	-(17085001083) PICO CONTACTO.1,60MM SU320/620/ 0500.1083 SUMIG (0500.1083)
-(17085005009) TORCHA MIG SU 520 P/UNIMIG 4.18N 4,5MT 0500.5009 SUMIG (0500.5009) NORMAL	-(17085001088) PICO CONTACTO.1,60MM SU520/620/ 0500.1088 SUMIG (0500.1088)
-(17085001013) ACCIONAMIENTO.CORTO SU220/260/ 0500.1013 SUMIG (0500.1013)	-(17085001124) RESORTE DELANTERO CABLE SU520/620 0500.1124 SUMIG
-(17085001103) AISLADOR DIFUSOR.GAS SU320/620/ 0500.1103 SUMIG (0500.1103)	-(17085001045) TOBERA UNICA 16MM ROSCADO.SU520 0500.2778 SUMIG
	-(17085001047) TOBERA UNICA 16MM SU520 0500.2914 SUMIG (0500.2914)



E TIG 200 DP III

- Soldadora portátil Inverter DC HF TIG/ MMA.
- Modo de soldadura (DC HF TIG / LIFT TIG/MMA), selecciones TIG y 2T/4T.
- Preflujo/posflujo de gas ajustable y visualizable, encendido/base / Corriente pico; simplemente parámetros del procedimiento de soldadura.
- Ajustable; Arranque en caliente, fuerza de arco y antiadherente incorporado para soldadura MMA.
- Clase de protección IP21S.

Código

55164002013

Voltaje (V)	230
Amperaje (A)	33.5
Capacidad (kVA)	7.4
Voltaje nominal (V)	82
Rango de ajuste de amperaje (A)	TIG 10-200/MMA 10-180
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	60%30%@200
Peso (Kg)	10
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	472 x 185 x 340
Accesorios	Torcha TIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

-(17306140726) TORCHA ERGOTIG 26 C/GATILLO SK1407-00 TRAFIMET (SK1407-00)
-(16602120008) TAPA LARGA TORCHA.EUROTIG200/250 23025012 E3 Helvi
-(17806001049) TAPA CORTA SU17/18/26 0600.1049 SUMIG (0600.1049)
-(16602120017) TAPA CORTA TORCHA.TIG17/18/2 23025011 E3 Helvi (23025011)
-(17303002626) CUERPO TORCHA ERGOTIG 26 TF0026 TRAFIMET (TF0026)
-(17302000765) PUNTA CERAMICO.ERGOCUTS 75 CV0076 TRAFIMET (CV0076)
-(16350600401) PICO CERAMICO.GR 4 TRTC0002 TIG26 23025045 E3 (23025045)
-(17301300116) PORTA ELECTRODO.1.6 ERGOTIG 26 TD0001-16 TRAFIMET
-(17301300124) PORTA ELECTRODO.2.4 ERGOTIG 26 TD0001-24 TRAFIMET
-(17301300132) PORTA ELECTRODO.3.2 ERGOTIG 26 TD0001-32 TRAFIMET
-(17301400116) PORTA PINZA 1.6 ERGOTIG 26 TE0001-16 TRAFIMET (TE0001-16)
-(17301400124) PORTA PINZA 2.4 ERGOTIG 26 TE0001-24 TRAFIMET (TE0001-24)
-(17301400132) PORTA PINZA 3.2 ERGOTIG 26 TE0001-32 TRAFIMET (TE0001-32)
-(55020316175) TUNGSTENO TORIADO ROJO 1,6X175MM JIANSU <small>Acorde a lo que va a Soldar</small>



WAVE 200 DIII

- Soldadora portátil inverter AC/DC Pulse TIG / MMA
- Tecnología de inverter IGBT de nueva generación
- Modo de soldadura, CA/CC, Pulso, 2T/4T, parámetros +/- y botones de selección/configuración de verificación de gas.
- Preflujo/postflujo de gas ajustable y visualizable, frecuencia/equilibrio de CA, encendido / base / corriente máxima; simplemente parámetros del procedimiento de soldadura.

Código

55164034123

Voltaje (V)	230
Amperaje (A)	35
Capacidad (kVA)	8.05
Voltaje nominal (V)	68
Rango de ajuste de amperaje (A)	TIG5-200/AC TIG10-200/MMA5-170
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	35%15%@200
Peso (Kg)	19.5
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	500 x 240 x 410
Accesorios	Torcha TIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (17306140726) TORCHA ERGOTIG 26 C/GATILLO SK1407-00 TRAFIMET (SK1407-00)
- (16602120008) TAPA LARGA TORCHA.EUROTIG200/250 23025012 E3 Helvi
- (17806001049) TAPA CORTA SU17/18/26 0600.1049 SUMIG (0600.1049)
- (16602120017) TAPA CORTA TORCHA.TIG17/18/2 23025011 E3 Helvi (23025011)
- (17303002626) CUERPO TORCHA ERGOTIG 26 TF0026 TRAFIMET (TF0026)
- (17302000765) PUNTA CERAMICO.ERGOCUTS 75 CV0076 TRAFIMET (CV0076)
- (16350600401) PICO CERAMICO.GR 4 TRTC0002 TIG26 23025045 E3 (23025045)
- (17301300116) PORTA ELECTRODO.1.6 ERGOTIG 26 TD0001-16 TRAFIMET
- (17301300124) PORTA ELECTRODO.2.4 ERGOTIG 26 TD0001-24 TRAFIMET -
- (17301300132) PORTA ELECTRODO.3.2 ERGOTIG 26 TD0001-32 TRAFIMET -
- (17301400116) PORTA PINZA 1.6 ERGOTIG 26 TE0001-16 TRAFIMET (TE0001-16)
- (17301400124) PORTA PINZA 2.4 ERGOTIG 26 TE0001-24 TRAFIMET (TE0001-24)
- (17301400132) PORTA PINZA 3.2 ERGOTIG 26 TE0001-32 TRAFIMET (TE0001-32)
- (55020316175) TUNGSTENO TORIADO ROJO 1,6X175MM JIANSU Acorde a lo que va a Soldar



WAVE 203 Mini III

- Soldadora portátil inverter AC/DC Pulse TIG/MMA.
- Tecnología inverter IGBT de nueva generación.
- Preflujo / postflujo de gas ajustable y visualizable, frecuencia / equilibrio de CA, corriente de encendido/base/pico; simplemente parámetros del procedimiento de soldadura.
- Ajustable; Arranque en caliente, Arc Force para soldadura MMA.
- Perilla de ajuste/corriente de soldadura Steeples.
- Clase de protección IP21S.

Código

55164220203

Voltaje (V)	85-265(PFC)/120-230
Amperaje (A)	21.9
Capacidad (kVA)	5.26
Voltaje nominal (V)	76
Rango de ajuste de amperaje (A)	TIG10-200/AC TIG10-200/MMA10-16
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	35%20%@200
Peso (Kg)	18.9
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	550 x 250 x 405
Accesorios	Torcha TIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (17306140726) TORCHA ERGOTIG 26 C/GATILLO SK1407-00 TRAFIMET (SK1407-00)
- (16602120008) TAPA LARGA TORCHA.EUROTIG200/250 23025012 E3 Helvi
- (17806001049) TAPA CORTA SU17/18/26 0600.1049 SUMIG (0600.1049)
- (16602120017) TAPA CORTA TORCHA.TIG17/18/2 23025011 E3 Helvi (23025011)
- (17303002626) CUERPO TORCHA ERGOTIG 26 TF0026 TRAFIMET (TF0026)
- (17302000765) PUNTA CERAMICO.ERGOCUTS 75 CV0076 TRAFIMET (CV0076)
- (16350600401) PICO CERAMICO.GR 4 TRTC0002 TIG26 23025045 E3 (23025045)
- (17301300116) PORTA ELECTRODO.1.6 ERGOTIG 26 TD0001-16 TRAFIMET
- (17301300124) PORTA ELECTRODO.2.4 ERGOTIG 26 TD0001-24 TRAFIMET -
- (17301300132) PORTA ELECTRODO.3.2 ERGOTIG 26 TD0001-32 TRAFIMET -
- (17301400116) PORTA PINZA 1.6 ERGOTIG 26 TE0001-16 TRAFIMET (TE0001-16)
- (17301400124) PORTA PINZA 2.4 ERGOTIG 26 TE0001-24 TRAFIMET (TE0001-24)
- (17301400132) PORTA PINZA 3.2 ERGOTIG 26 TE0001-32 TRAFIMET (TE0001-32)
- (55020316175) TUNGSTENO TORIADO ROJO 1,6X175MM JIANSU Acorde a lo que va a Soldar



WAVE 203 Mini III PFC

- Soldador portátil inverter AC/DC TIG.
- Tecnología IGBT avanzada.
- Protección térmica.
- Configuración de corriente continua.
- Control sinérgico de una perilla para todos los datos, soldador inteligente y amigable capaz de usar el control del pedal.

Código

55160310047

Voltaje (V)	230
Amperaje (A)	35
Capacidad (kVA)	7.7
Voltaje nominal (V)	60
Rango de ajuste de amperaje (A)	AC TIG 15-200/DC TIG 10-200
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	60%/35%@200
Peso (Kg)	19.5
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAl (mm)	655 x 325 x 445
Accesorios	Torcha TIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (17306140726) TORCHA ERGOTIG 26 C/GATILLO SK1407-00 TRAFIMET (SK1407-00)
- (16602120008) TAPA LARGA TORCHA.EUROTIG200/250 23025012 E3 Helvi
- (17806001049) TAPA CORTA SU17/18/26 0600.1049 SUMIG (0600.1049)
- (16602120017) TAPA CORTA TORCHA.TIG17/18/2 23025011 E3 Helvi (23025011)
- (17303002626) CUERPO TORCHA ERGOTIG 26 TF0026 TRAFIMET (TF0026)
- (17302000765) PUNTA CERAMICO.ERGOCUTS 75 CV0076 TRAFIMET (CV0076)
- (16350600401) PICO CERAMICO.GR 4 TRTC0002 TIG26 23025045 E3 (23025045)
- (17301300116) PORTA ELECTRODO.1.6 ERGOTIG 26 TD0001-16 TRAFIMET
- (17301300124) PORTA ELECTRODO.2.4 ERGOTIG 26 TD0001-24 TRAFIMET -
- (17301300132) PORTA ELECTRODO.3.2 ERGOTIG 26 TD0001-32 TRAFIMET -
- (17301400116) PORTA PINZA 1.6 ERGOTIG 26 TE0001-16 TRAFIMET (TE0001-16)
- (17301400124) PORTA PINZA 2.4 ERGOTIG 26 TE0001-24 TRAFIMET (TE0001-24)
- (17301400132) PORTA PINZA 3.2 ERGOTIG 26 TE0001-32 TRAFIMET (TE0001-32)
- (55020316175) TUNGSTENO TORIADO ROJO 1,6X175MM JIANSU Acorde a lo que va a Soldar



POWER TIG 300 DPIII

- Inversor portátil DC HF TIG / MMA Soldador con pulso.
- Modo de soldadura (DC HF TIG / LIFT TIG/MMA), Pulse TIG y selecciones 2T/4T.
- Preflujo/posflujo de gas ajustable y visualizable, corriente de encendido/base/pico; frecuencia: simplemente parámetros del procedimiento de soldadura. Perilla de configuración/corriente de soldadura de campanarios.
- Clase de protección IP21S.

Código

55160322045

Voltaje (V)	400
Amperaje (A)	17.4
Capacidad (kVA)	12.1
Voltaje nominal (V)	12.1
Rango de ajuste de amperaje (A)	10-300
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	60%/35%@300
Peso (Kg)	18
Tensión de red (V)	Trifásico
LxAnxAl (mm)	508 x 241 x 408
Accesorios	Torcha TIG Porta Masa

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (17306140726) TORCHA ERGOTIG 26 C/GATILLO SK1407-00 TRAFIMET (SK1407-00)
- (16602120008) TAPA LARGA TORCHA.EUROTIG200/250 23025012 E3 Helvi
- (17806001049) TAPA CORTA SU17/18/26 0600.1049 SUMIG (0600.1049)
- (16602120017) TAPA CORTA TORCHA.TIG17/18/2 23025011 E3 Helvi (23025011)
- (17303002626) CUERPO TORCHA ERGOTIG 26 TF0026 TRAFIMET (TF0026)
- (17302000765) PUNTA CERAMICO.ERGOCUTS 75 CV0076 TRAFIMET (CV0076)
- (16350600401) PICO CERAMICO.GR 4 TRTC0002 TIG26 23025045 E3 (23025045)
- (17301300116) PORTA ELECTRODO.1.6 ERGOTIG 26 TD0001-16 TRAFIMET
- (17301300124) PORTA ELECTRODO.2.4 ERGOTIG 26 TD0001-24 TRAFIMET -
- (17301300132) PORTA ELECTRODO.3.2 ERGOTIG 26 TD0001-32 TRAFIMET -
- (17301400116) PORTA PINZA 1.6 ERGOTIG 26 TE0001-16 TRAFIMET (TE0001-16)
- (17301400124) PORTA PINZA 2.4 ERGOTIG 26 TE0001-24 TRAFIMET (TE0001-24)
- (17301400132) PORTA PINZA 3.2 ERGOTIG 26 TE0001-32 TRAFIMET (TE0001-32)
- (55020316175) TUNGSTENO TORIADO ROJO 1,6X175MM JIANSU Acorde a lo que va a Soldar



WAVE 315DIII

- Soldador portátil inverter AC/DC TIG.
- Tecnología IGBT avanzada.
- Protección térmica.
- Configuración de corriente continua.
- Control sinérgico de una perilla para todos los datos, soldador inteligente y amigable capaz de usar el control del pedal.

REPUESTOS/ACCESORIOS COMPATIBLES

- (17306140726) TORCHA ERGOTIG 26 C/GATILLO SK1407-00 TRAFIMET Normal
- (16602120008) TAPA LARGA TORCHA.EUROTIG200/250 23025012 E3 Helvi
- (17806001049) TAPA CORTA SU17/18/26 0600.1049 SUMIG (0600.1049)
- (16602120017) TAPA CORTA TORCHA.TIG17/18/2 23025011 E3 (23025011)
- (17303002626) CUERPO TORCHA ERGOTIG 26 TF0026 TRAFIMET (TF0026)
- (17302000765) PUNTA CERAMICO.ERGOCUTS 75 CV0076 TRAFIMET (CV0076)
- (16350600401) PICO CERAMICO.GR 4 TRTC0002 TIG26 23025045 E3 Helvi
- (16350600501) PICO CERAMICO.GR 5 TRTC0003 TIG26 23025010 E3 Helvi
- (16350600980) PICO CERAMICO.GR 6 D. 9.8 23025008 E3 Helvi (23025008)
- (17301300116) PORTA ELECTRODO.1.6 ERGOTIG 26 TD0001-16 TRAFIMET
- (17301300124) PORTA ELECTRODO.2.4 ERGOTIG 26 TD0001-24 TRAFIMET
- (17301300132) PORTA ELECTRODO.3.2 ERGOTIG 26 TD0001-32 TRAFIMET
- (17301400116) PORTA PINZA 1.6 ERGOTIG 26 TE0001-16 TRAFIMET (TE0001-16)
- (17301400124) PORTA PINZA 2.4 ERGOTIG 26 TE0001-24 TRAFIMET (TE0001-24)
- (17301400132) PORTA PINZA 3.2 ERGOTIG 26 TE0001-32 TRAFIMET (TE0001-32)
- (55020316175) TUNGSTENO TORIADO ROJO 1,6X175MM JIANSU Acorde a lo que va a soldar

Código

551646221315

Voltaje (V)	380
Amperaje (A)	21
Capacidad (kVA)	13.8
Voltaje nominal (V)	65
Rango de ajuste de amperaje (A)	DC TIG10-315/AC TIG20-315/MMA20-230
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	60%35%@315
Peso (Kg)	87
Tensión de red (V)	Trifásico
LxAnxAI (mm)	1140 x 500 x 1265
Accesorios	Torcha TIG Porta Masa con refrigeración



EQUIPOS DE CORTE PLASMA



POWER CUT 50HF

- Cortador de plasma portátil.
- Tecnología de inversor IGBT de nueva generación.
- Alto rendimiento en el corte de aceros de baja aleación, aceros inoxidables y aleaciones de aluminio.
- Equipado con protección de voltaje y protección térmica.
- Panel de control fácil de usar y fácil de usar.
- Equipado con medidor de presión de aire y válvula de aire.
- Indicadores de potencia y sobrecarga.
- Sistema de enfriamiento del ventilador

Código

55169220501

Voltaje (V)	230
Amperaje (A)	33
Capacidad (kVA)	7.6
Voltaje nominal (V)	293
Rango de ajuste de amperaje (A)	15 - 50
Salida nominal (A) (20°C) / (40°C)	20%@50
Espesor de corte recomendado (mm)	12
Espesor de corte máximo (mm)	20
Peso (Kg)	11
Tensión de red (V)	Monofásico
LxAnxAI (mm)	459 x 200 x 338
Accesorios	Torcha Powercut y Porta Masa

ACCESORIOS - CONSUMIBLES

TORCHA PARA SOLDADURA MIG-MAG



SU 260

17085003005

- Peso Aparente (Kg.): 0,600
- Peso Líquido (kg.): 2,200 (Torcha c/ Cabo 3,00m)
- Ciclo de trabajo: 250A / 60% 220A / 60% 0,6 a 1,0



SU 334

17085004193

- Gas - Corrientes (A)/Ciclo Trabajo (%):
- CO² - 300/60 Argón y Mezclas - 260/60
- Alambres (mm): 0,80mm hasta 1,60mm

SU 535

17085005122

- Gas - Corrientes (A)/Ciclo Trabajo (%):
- CO² - 360/60 Argón y Mezclas - 330/60
- Alambres (mm): 0,80mm hasta 1,60mm

TORCHA PARA SOLDADURA MIG-MAG



ERGOPLUS 15
17306704315



ERGOPLUS 25
17306724325



ERGOPLUS 36
17306744635



ERGOTIC 17
17304140717

ERGOTIC 26
17306140726

ALAMBRES Y ELECTRODOS



E - 6013 SM - 13

- 17006013260 2,60mm
- 17006013320 3,20mm
- 17006013400 4,00mm




E - 7018 SI - 58

- 17701826058 2,60mm
- 17701832058 3,20mm
- 17701840058 4,00mm

ALAMBRES MIG SÓLIDO

- 17001510808 CAR/PL.15Kg 0,8mm
- 17001510101 CAR/PL.15Kg 1,0mm
- 17001510120 CAR/PL.15Kg 1,2mm



ALAMBRE TUBULAR

- 17010120151 1mm
- 17010121215 1,2mm



REPUESTOS Y ACCESORIOS



CARETA ELECTRÓNICA
55021004000 WH4000/40001



Pinza porta masa



Pinza porta electrodo



Pinza para batería



CARGADORES DE BATERÍA



55551618008	CARGADOR DE BATERIA	CB-8E 6/12VCC 6AMP RESA33
55551618010	CARGADOR DE BATERIA	CB-10E 6/12VCC 7AMP RESA
55551618001	CARGADOR DE BATERIA	CB-20S 12/24VCC 12AMP RESA



55551618002	CARGADOR DE BATERIA	CB-30S 12/24VCC 16AMP RESA
55551618040	CARGADOR DE BATERIA	CB-40S 12/24VCC 20AMP RESA
55551618050	CARGADOR DE BATERIA	CB-50S 12/24VCC 25AMP RESA



55551618220	CARGADOR DE BATERIA C/ARRANCADOR CD-220 12/24VCC 18AMP RESA
55551618042	CARGADOR DE BATERIA C/ARRANCADOR CD-420 12/24VCC 22AMP RESA
55551618026	CARGADOR DE BATERIA C/ARRANCADOR CD-620 12/24VCC 35AMP RESA

*Economía y alta calidad
en soldaduras.*



HG HUGONG

RECORD//ELECTRIC

SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS INTEGRALES



Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000
Avda. Boggiani N° 7367
c/ Músicos del Chaco

✉ televentas@recordelectric.com
ventas@recordelectric.com

📱 [@recordelectric](https://www.instagram.com/recordelectric)
🌐 www.recordelectric.com



Coronel Oviedo (Dpto. Caaguazú):
(0521) 204 252 - (0981) 468 861
Ruta PY 02 Mcal. José F. Estigarribia c/ Cruce
Internacional.

Encarnación (Dpto. Itapúa):
(021) 727 9445/8 - (0985) 859 594
Ruta PY 06 Juan León Mallorquín Km 3,5
Barrio Santa María.

Santa Rosa (Dpto. San Pedro):
(0433) 240 097/8 - (0981) 123 241
Ruta PY 03 Gral. Elizardo Aquino Km.250
Barrio San José 1.

Mariano R. Alonso (Dpto. Central):
(021) 751 588 - (0981) 201 786
Ruta PY 09 Dr. Carlos Antonio López esq.
Gral. Eugenio A. Garay.

J.E. Estigarribia (Dpto. Caaguazú):
(021) 339 9095 - (0981) 448 192
Dr. José Asunción Flores esq.
Independencia Nacional

Concepción (Dpto. Concepción):
(0331) 243 070 - (0981) 250 362
Gral. Bernardino Caballero
entre Prof. Cabral y Schreiber

Santa Rita (Dpto. Alto Paraná):
(0983) 608 782 - (0981) 102 754
Avda. de los Inmigrantes esq. Silvio Pettirossi
Barrio San Ramón

Ciudad del Este (Dpto. Alto Paraná):
(061) 574 880 - (0984) 139 880
Super Carretera Km 4. camino a Hernandarias.
Barrio Che la Reina

RECORD//LUX

ILUMINA TUS IDEAS
Materiales eléctricos e iluminación

✉ recordlux@recordelectric.com
🌐 www.recordelectric.com/iluminacion
📱 [@recordlux](https://www.instagram.com/recordlux)

Record Lux (Asunción):
(021) 338 8197/8
República Argentina N° 1814 c/ José Martí



RECORD//SERVICE

- ▶ Dimensionamiento
- ▶ Instalación
- ▶ Mantenimiento
- ▶ Montaje
- ▶ Reparación

Record Service (Asunción):
(021) 510 215/8
Músicos del Chaco N° 6838
C/ Avda. Boggiani.
✉ service@recordelectric.com

Record Electric garantiza los productos contra
defectos de fabricación.

Asegúrese de que nuestros técnicos especializados
y autorizados realicen la puesta en marcha y los
mantenimientos correspondientes para una mayor
vida útil de sus equipos.

